

太固油灌装机 可灌装内外墙漆-白乳胶-真石漆

产品名称	太固油灌装机 可灌装内外墙漆-白乳胶-真石漆
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘高度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作,节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration;

过滤装置

Filter unit;轮轴输送

Roller conveying;

自动压盖(可选)

Automatic cap closing (optional);

一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调,灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
30kg

罐桶规格Barrel specification
直径350 × 高度400(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-12罐/分钟

12-20罐/分钟

的物料及块料 石英砂、矿石、锌粉、聚酯切片等 二、主要参数 定量范围 5-50kg 包装速高度

1000-1500袋/小时 包装袋形式 敞口袋，桶等 包装精高度 2%0 包装机整机功率 1200W

电源电压380V，三相四线制 整机尺寸长 × 宽 × 高 = 1640 × 800 × 2800 (mm)

整机重量500kg 上海广志80升麦芽糖灌装机 摆臂式罐装设备全自动摇臂式灌装机特点：1、红外线和称重传感器双重感应，设置好包装重量后，将桶放在称重平台后无需任何操作，自动开始灌装。2、配备脚踏开关控制自动压盖（夹盖）系统，操作方便。3、微电脑自动计算落差，并不断修正，提灌装精高度。4、投资少，占地面积小，操作简单，工作效率，节省人工，降低劳动强高度！全自动油漆灌装机详细技术参数：1、罐装部分高度：380mm2、称重台距地面：250mm3、灌装头距称重台高度可调：270~570mm4、滑坡辊道长×宽：1550x600mm。5、电源要求：AC220V ± 10%，频率50Hz，功率500w。6、使用气压：0.4-0.6体系；从而确保我们的产品具备“优良性、一致性、稳定性、兼容性”的显著特点。公司生产和销售的产品有：自动灌装机，自动包装机，在线检重秤，称重传感器模块，称重显示终端，等设备，我们愿以我们的努力为中国的广大客户提供优质！香精灌装机香精灌装机三、