

# 生产上海优质密集柜密集架免费勘探设计厂价

产品名称	生产上海优质密集柜密集架免费勘探设计厂价
公司名称	上海恒天办公家具有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:imagine 材质:金属 门数:按客户要求生产
公司地址	上海市奉贤区奉城镇建国村九组
联系电话	02167559163 15800940246

## 产品详情

品牌	imagine	材质	金属
门数	按客户要求生产	型号	按客户要求生产
规格	按客户要求生产	颜色	按客户要求生产
用途	档案 文件 商品 储物	厚度	按客户要求生产
可否定做	可以	贸易属性	内贸
适用场合	办公	产品类别	其他

本公司是一家专业设计、制造密集架的工厂，有着十余年的档案密集架生产经验。长期以来，我们始终使用最优质的原材料及配件，表面喷涂采用先进的大型隧道式自动流水线静电粉末喷涂工艺，使产品无论是外观还是细节处，尽显一流水平。

我们生产的密集架有几点特点：

- 1、和传统文件柜、书架的固定收藏柜相比，同样地面面积可提高至2.5倍的收藏效率。
- 2、框架式结构，方便异地组装和拆卸。柜体由道轨、底座、矩形立柱、s形装饰立柱、搁板及托臂、顶板、面板、传动机构、防倒装置及防尘板、密封条等部件组成。
- 3、尺寸、列数、层数均可根据需要选定。层板可随意上下调节高度。
- 4、传动机构采用摩托车链条和精密轴承，导轨走轮的轴承是自动调心式，即使满载负荷也可轻便移动。
- 5、每列均装有手刹制动装置，边柜装有锁具，用于整体锁闭。
- 6、轨道配有止脱轨装置，柜顶配有防倒装置，更安全。
- 7、与众不同的外观设计，使密集架更有特色。

此外，我们的设计人员会根据现场情况，从专业的角度帮您合理布局，使空间得到最大化的利用。并且根据不同的储存对象，我们还帮客户免费设计了用来展示服装的展示型密集架，用于家庭储存服装鞋帽的密集柜、用于存放酒水类的密集架、用于储存小型机器、设备、工模具的密集柜、用于存放医药品或化妆品的密集柜等，这些产品制作精美，设计合理，受到了不同领域客户的青睐。同时在世界500强等大公司中也占有一定的市场份额。

我们信守合同，供货及时，与经销商保持着长期稳定的合作关系。我们珍视与您的每一次合作，愿同更多社会各界同仁精诚合作，携手共进，互利互惠，共达双赢。

全拆装结构货架，采用优质冷轧碳素结构钢制成，层板有木制和钢制可供选择，层板间距可调，适应不同高度的物品存放。货架之间可横、纵向增连。异地运输、安装非常方便。十足的稳固性和安全性是您仓储的明智之选！

imagine按客户要求制定可制定档案柜 文件柜 货架提供密集柜 密集架 移动货架，免费设计安装 上海恒天办公家具有限公司是以专业生产优质钢制办公家具为特色的综合性办公家具企业，为各层面的客户提供家具工程的专业设计、制造、安装及完善的综合配套服务。恒天拥有一万五千平米的厂房，引进国际先进的设备，立足于国际水准的设计理念与技术，衍生自我风格，因此赢得国内外各界人士的一致认同与支持。在恒天，企业发展与个人完善同步，珍视每一位同仁，营造和谐与生机无限的工作环境。正如恒天重视每一位顾客与潜在的顾客，一切以人为本，因此能立足于不败之地。恒天秉持长期服务、永续经营的精神，以独树一帜的专业素质为你创造舒适化、效益化、个性化的现代办公环境！

我公司安装了先进的全自动喷淋前处（未完，全文请 查看更多）

我厂是专业生产移动密集架柜、档案密集架、会计密集架、智能密集架电表库、电动密集架、病案架、移动货架的厂家。集生产、销售、售后服务为一体的专业性公司。产品主要有移动档案密集柜，手摇会计密集架，合肥密集架，盐城密集架，无锡密集架，镇江密集架，江苏密集架，山东密集架，南京密集架，苏州密集架，扬州密集架，昆山密集架，淮安密集架，常州密集架，宿迁密集架，徐州密集架，连云港密集架，南通密集架，上海密集架，泰州密集架，宁波密集架，温州密集架，安徽密集架，合肥密集架，宣城密集架，芜湖密集架，阜阳密集架，巢湖密集架，黄山密集架，六安密集架，滁州密集架，淮北密集架，淮南密集架，马鞍山密集架，铜陵密集架，安庆密集架，北京密集架，成都密集架，重庆密集架，武汉密集架，南昌密集架，西安密集架，济南密集架，青岛密集架，潍坊密集架，蚌埠密集架，温州，湖北，浙江密集架，杭州密集架，威海密集架，临沂密集架，日照密集架，湖北密集架，河南密集架，山西密集架，陕西密集架，石家庄密集架，湖南密集架，德州密集架，九江密集架，中国密集架。imagine系列密集架系列特点

\*选用材料：上海宝钢优质冷轧钢板\*格板承载：书架40kg/层、货架/层80kg，上下距离可调节\*表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑\*摇动灵活，外形美观，操作方便，无噪声。\*设有安全限位及防倾倒装置，安全可靠。\*架件之间的接触面均有缓冲和磁性密封条。\*顶部有防尘板，底部有防鼠装置，有效解决了防尘、防鼠、防潮、防火问题。

销售热线：13311985021

## 一.结构与功能：

1.密集架为框架结构：由底盘、双柱、搁板及支承板、顶板、护板、门面、传动机构、道轨、防震装置及防尘、防鼠装置等部分组成。

2.节型、架高、架宽、层数和列数均可按客户需要选定。

- 3.轨道采用20\*20方钢制作，有镀锌的、不锈钢套管的、可根据用户需要自由选择。
- 4.底架一般为分段组合式，价格精度高，具有对接与互换性，便于运输盒安装。
- 5.传动机构采用摩托车链条盒精密轴承，传动灵活平稳。
- 6.搁板与扣勾的支承板，组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。每层搁板均匀承重，单面为40kg，双面为80kg，如需增加负重。可专门设计。
- 7.每列均装有手刹车制动装置，边列装有锁具。用于整体锁闭。第列的接触均有缓冲和密封装置，顶部有防尘板，底部有防鼠装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火功能。
- 8.根据国家档案局对a4纸标准的最新规定，为了使原来国标a4纸标准尺寸与国际标准接轨，需增加高度，本技术参数照国家一级档案标准而制定。
- 9.粉末静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味。
- 10.焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。

## 二、密集架技术参数表：

材料上海宝钢优质冷轧钢板酸洗磷化钢号：spcc

立柱1.2mm/1.5mm

层板0.8mm/1.0mm

挂板1.0mm/1.2mm

顶板0.8mm/1.0mm

侧板0.8mm/1.0mm

门板0.8mm/1.0mm

书挡0.8mm/1.0mm

轨道2.5mm/3.0mm

齿轮应用球墨铸铁、精加工

摇盘不锈钢或镀铬锌

喷塑全部结构全部涂层厚度0.2-0.25mm表面平正光亮

联间隙（1.0mm）门缝间隙 < 1.0mm层板已固定孔 < 2.0mm摇直自然间隙 < 2.0mm斜度 + / - 30度

规格：

架高2300mm

架长 900mm

架厚 560mm

### 三.服务保障体系：

- 1.免费实地勘察，取得具体数据。
- 2.以客户为中心，为客户产提供多种完善的可行性方案供客户选择。全面考虑您的要求和空间,提供人性化cad,3d效果图设计方案,工程预算方案和工程的详细规格,材质；得出客户满意方案
- 3.严格按产品的企业标准进行全天不间断的安装。
- 4.安装完毕后请客户验收并征求客户意见，填好质量反馈单。
- 5.做好客户对产品使用的指导及培训。
- 6.所有的产品均享有三年保用，终生保养的实质保障；快捷迅速的为客户提供所需零配件。
- 7.设立客户热线，第一时间处理客户在使用产品过程中的问题。
- 8.建立客户档案，对客户实行跟踪服务，免费为客户进行年度巡检和定期保养。
- 9.为顾客提供搬迁设计服务。

相关提示：摆放空间易干燥、通风和避光；

潮湿环境易使表面塑粉脱落导致生锈；

架体应避免长时间阳光照射，塑粉对紫外线敏感，易褪色影响美观；

保持导轨沟槽清洁干净，无杂物堵塞；

喷塑表面严禁用汽油、高度酒精、松香水等擦拭，否则会导致喷塑表面失去光泽和褪色

保养说明：可湿布清洁，再用干布搽净水分，不易清洁部分可先用牙膏吐沫后再清洁。

手动密集架简介底盘：焊接式底盘，钢性好，不变形，表面喷朔，出厂前安装校验调试，3mm热轧板折弯，204万向轴承20mm45#短轴对接，中间以镀锌管连接，前端配以专用导向轴承，防倾斜装置。立柱：1.5mm宝钢st12冷轧板折弯成型，钢板符合gb/t11253-89的标准。材质为spcc、st12和q195-235，隔板、侧面板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上挂板孔间距为50mm。搁板：1.0mm宝钢st12冷轧板，隔板折弯厚度为25mm，采用三次折弯工序，单面隔板上均匀承重60kg，24小时卸载后，为裂纹及永久变形。密封装置：北京冰箱厂生产的磁性密封条，并有防尘、防鼠装置。锁紧装置：每一列均可锁紧，每一组合可锁定。传动机构：一体化传动机构出厂前装配校验精密加工链轮、间接传动、三次变速，采用摩托车链条。手柄：自由离合器式折叠摇把或园盘式摇把，其结构棘轮自动挂档，停用后摇把可自行停于垂直位置。表面处理：表面经磷化、酸洗、静电喷朔等十三道工序处理，进口瑞士金马喷朔设备，采用上海幻影的热固性粉末，亚光静电喷朔。地轨：20 20mm实心方钢，表面镀锌，北面焊接，限位装置，3mm

道轨保护钢板表面喷朔。安装要求：轨道安装后，在任意1m长内，水平偏差 $\leq 1\text{mm}$ ，轨道之间对应点的水平偏差 $\leq 1\text{mm}$ ，每两条轨道之间的平行度偏差为 $< 0.1-0.3\text{mm}$ 全长 $\leq 2\text{mm}$ 。将若干组有存储功能的架(推荐:密集架)体或柜(产品:防磁柜)体集中排放在固定的轨道上，通过手动或电动方式带动设置在架体上的传动机构，使得架体的滚轮能够在轨道转动，从而实现对架体的开架或闭架操作。这种可移动又具有集中存放功能的架体组合，被称为移动密集架或移动密集柜。与传统的固定式书架或档案柜相比，采用移动密集架存放能够节约空间高达70%以上，且具有安全保密、防尘、防虫、防潮等功能，所以这种密集存放方式首先在档案资料、图书资料的存放领域的到了广泛的应用，成为了国家机关、各大型企事业单位、学校等对档案资料、图书资料保管的首选装具。Itm系列密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成，架体由立柱、搁板、面板、挂板、顶板等组成，为可拆装式结构。零部件在生产基地加工组装完成后现场总装调试。各零部件间采用插装、铆接、螺栓紧固联接方式，安装快捷简便，架体牢固。本产品采用宝钢冷扎板制作，九工位磷化处理酸洗、磷化、静电喷涂，产品绿色环保，无毒无味，样式美观、实用。具有时代感。

### 型号名称文件柜

常规产品尺寸 h2300\*w900\*d560

产品材料常规0.6(mm)冷轧钢板

其它订做

产品颜色常规亚光白，其它可订做

包装说明普通纸皮包装

价格说明出厂价批发

密集架说明:

\*高2300\*宽900\*深560mm/组

1.组型,列宽,层次,列数可按用户需要选定及订做.

2.左右边架一般为双面移动架,装门面组,也可为单面移动架,外侧装壁板.

3.轨道组有两种形式:地面式,埋入式.

4.转动机构采用精密滚子链和轴承,转动灵活平稳,摇力轻.摇杆可以自动离合,手柄为折叠式,可避免通行障碍.还可另选,轮盘式摇把.

5.边架装有锁具,用于整组架闭锁

6.底架组为分段组合式的,加工精度高,具有对接互换性,节型范围宽,便于运输安装.

7采用的架板是有扣钩的挂板和挡杆,组装后平稳牢固.

8宽度为650mm以上的密集架,采用三根立柱,保持了架体的钢度.

9.每层架板公称载荷,单面45kg,双面90kg如需增大时,可专门设计,需在合同中注明承载要求产品具有高容量少占地,结构坚实,平稳,耐震性强,设计新颖等特点

## 一.结构与功能：

- 1.密集架为框架结构：由底盘、双柱、搁板及支承板、顶板、护板、门面、传动机构、道轨、防震装置及防尘、防鼠装置等部分组成。
- 2.节型、架高、架宽、层数和列数均可按客户需要选定。
- 3.轨道采用20\*20方钢制作，有镀锌的、不锈钢套管的、可根据用户需要自由选择。
- 4.底架一般为分段组合式，价格精度高，具有对接与互换性，便于运输盒安装。
- 5.传动机构采用摩托车链条盒精密轴承，传动灵活平稳。
- 6.搁板与扣勾的支承板，组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。每层搁板均匀承重，单面为40kg，双面为80kg，如需增加负重。可专门设计。
- 7.每列均装有手刹车制动装置，边列装有锁具。用于整体锁闭。第列的接触均有缓冲和密封装置，顶部有防尘板，底部有防鼠装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火功能。
- 8.根据国家档案局对a4纸标准的最新规定，为了使原来国标a4纸标准尺寸与国际标准接轨，需增加高度，本技术参数照国家一级档案标准而制定。
- 9.粉末静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味。
- 10.焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。

## 二、华惠牌密集架技术参数表：

材料优质冷轧钢板立柱1.2mm/1.5mm

层板、顶板、侧板、门板0.8-1.0mm挂板1.0mm/1.2mm轨道2.5mm/3.0mm

齿轮应用球墨铸铁、精加工

摇盘不锈钢或镀铬锌

喷塑全部结构全部涂层厚度0.2-0.25mm表面平正光亮

联间隙（1.0mm门缝间隙 < 1.0mm层板已固定孔 < 2.0mm摇直自然间隙 < 2.0mm斜度 + / - 30度

架高 2300mm

架长 900mm

架厚 560mm

## 三.服务保障体系：

- 1.免费实地考察，取得具体数据。
- 2.以客户为中心，为客户产提供多种完善的可行性方案供客户选择。全面考虑您的要求和空间,提供人性化c

ad,3d效果图设计方案,工程预算方案和工程的详细规格,材质；得出客户满意方案

3.严格按产品的企业标准进行全天不间断的安装。

4.安装完毕后请客户验收并征求客户意见，填好质量反馈单。

5.做好客户对产品使用的指导及培训。

6.所有的产品均享有三年保用，终生保养的实质保障；快捷迅速的为客户提供所需零配件。

7.设立客户热线，第一时间处理客户在使用产品过程中的问题。

8.建立客户档案，对客户实行跟踪服务，免费为客户进行年度巡检和定期保养。

9.为顾客提供搬迁设计服务。

相关提示：摆放空间易干燥、通风和避光；

潮湿环境易使表面塑粉脱落导致生锈；

架体应避免长时间阳光照射，塑粉对紫外线敏感，易褪色影响美观；

保持导轨沟槽清洁干净，无杂物堵塞；

喷塑表面严禁用汽油、高度酒精、松香水等擦拭，否则会导致喷塑表面失去光泽和褪色

保养说明：可湿布清洁，再用干布搽净水分，不易清洁部分可先用牙膏吐沫后再清洁。

1.公司钢制家具系列产品，均采用优质冷轧板，经精确冲剪，准确折弯，高强度焊接成型后，经除油，酸洗，磷化，表调，进入大型全自动静电喷塑流水线喷涂制成。具有耐高温，耐高压，防尘，防水，防盗等作用，大大解决文件资料存放问题，改变工作环境，提高工作效率，广泛用于机关，学校，医院，单位，公司，工矿企业等办公场所2.材质：宝钢一级冷轧钢板经剪切、冲裁、折弯、除油、脱脂、磷化、静电塑粉喷涂环保工艺。

3.洛阳地区免费送货，支持货到付款。

4.质保三年，免费维护。产品说明:广泛适用于企事业单位的图书馆、档案馆、资料室等对图书、文件档案资料、物品的存放。根据库房特征进行合理布局，高度利用空间，采用多节多联安放在固定的轨道上形成一整体，用手摇或电动方式移动各列进行存取。采用优质冷轧钢板模压成型，表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越。架体外观设计精美，线条流畅，库房整洁美观，操作轻便灵活，运行平稳。组合装配式设计，搬迁和拆装均不受损。每列架体设有安全限位及防倾倒装置，以保障通道内人员安全。边架装有锁具，用于整体锁闭。架体之间的接触面均有缓冲和磁性密封胶条。顶部有防尘板，底部有防鼠装置。具有良好的防尘、防鼠、防潮和防火功能。传动机构采用精密轴承，传动灵活平稳。层板层距根据需要可自由调整.该产品可以分为手动和电动两种.

适用对象：

适合各企业，宾馆，学校，游泳池，运动场所，宿舍等地方的更衣室或储物室，备有多款型号可供选择

更衣柜优势：

衣柜，生活柜表面采用静电喷塑处理，加强柜身表面的保护，令其不受潮湿的环境影响，配置标签框，通风窗，独立安全锁

并且静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味，焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。

通体对开门设计，国际亚光白色，可调节隔板，spcc优质冷轧钢板

\*售前：上门测量、出图纸、设计方案、详细报价；

\*售中：免费送货及安装；

\*售后：产品承诺五年。传动方式分：电动、手动。