

# 手术室 多用途恒温箱 fyl-ys-1511

产品名称	手术室 多用途恒温箱 fyl-ys-1511
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司介绍 福意联（Fuyilian）企业是一个大爱的企业，我们一直秉承着：“以德敬人、以诚立人”的宗旨，注重细节员工的爱心意识，：“创福受众、福祉传播”的核心理念，坚持脚踏实地、屈膝前行的做人姿态，在与有客户建立的关系中，我们始终坚守着“合作共赢、互谅互让”的思想，怀揣着宁可自己吃亏，也绝不会让客户。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

福意联公司各地是国内恒温箱行业较具实力的企业体现了福意联恒温箱“让顾客满意”的服务深得用户的信赖和广泛的严格按照要求制造检测，确保有恒温箱出厂合格。福意联公司秉承“意客思客户至上双赢诚信为本”的宗旨，为社会创造一个的生活而努力，我们将会用产品来说服客户。 手术室

多用途恒温箱 fyl-ys-1511产品特征 技术参数： 型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm

额定：50Hz 功率：360W 电压：220V 容 积：1028L 净 重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节 恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

我们本着“以德敬人诚信立足”的企业宗旨，用可靠的产品和完让您到的服务。公司致力于恒温冷藏室恒温加温，低温冷藏的产品制造，销售；数十年的发展创，对客户和市场的准确把握，积累了宝贵的，建立起以恒温冷藏室恒温加温，低温冷藏设备为的”福意联“设备产品。福意列产品参数：

冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-

YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK

温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

北京福意联号召全体员工”诚信、勤俭、开拓、“工作，严格遵守”客户至上、服务靠前“的宗旨，公

司秉持”以人为本“的理念，尊重个性发挥和员工个人价值实现，公司发展的根本思想在于创业成就个人个人价值，企业给更多有才能的智慧之士提供创业的机会。