

导热油灌装机 可灌装云石胶-AB胶-鞋胶-化工漆

产品名称	导热油灌装机 可灌装云石胶-AB胶-鞋胶-化工漆
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘高度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed illing and illing "fast & accurately'

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration;

五咀灌装，自动压盖

Filling nozzle quantity:5; Automatic cap closing

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
30kg

罐桶规格Barrel specification
直径350 × 高度400(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-12罐/分钟

12-20罐/分钟

的，从而对操作人员进行有效地劳动保护。其系统工作稳定可靠，操作简单，灌装准确。灌装机主要由灌装置、PLC系统控制部分、称重系统、灌装架台、输送设备等组成。 应用领域： 涂料 树脂

油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂 油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂
乳胶漆 润滑油 盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料。 备注说明：该设备
跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封；9.断电后,灌装头通过内制弹簧自动关闭,
防止产品滴漏；10.灌装结束后,灌装头自动复位和安全连锁系统；11.IP55
等级控制柜和操作面板。200升灌装机 控制系统包括：- 西门子PLC控制系统；- 带有
启动/关闭开关，急停等按钮- 灌装超差或者无料自动报警系统可选择项目：- 下潜式灌装头；-
整机防爆系统，标准为 Exp DIIBT4.200升灌装机
防爆型灌装机全自动型200升液体灌装机适用于：化工、、油品等有泡沫液体的定量灌装 基本参数
灌装形式：液面下灌装 *机量：300kg 小感量：0.1kg 灌装范围：10-300kg 灌装误差： 0.1% 灌装速高度：
35-50桶/h（视流速和脉冲力）头材质：
SUS30物料自动灌装成预定设置的重量。液体灌装机在灌装过程中可