

生产上海优质展示架展示柜免费勘探设计厂价

产品名称	生产上海优质展示架展示柜免费勘探设计厂价
公司名称	上海恒天办公家具有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:金属喷涂架软装饰 尺寸:按客户要求定制 (cm) 工艺:机加工
公司地址	上海市奉贤区奉城镇建国村九组
联系电话	02167559163 15800940246

产品详情

材质	金属喷涂架软装饰	尺寸	按客户要求定制 (cm)
工艺	机加工	耗电量	实际耗电
额定功率	实际消耗 (w)		

我们是直接生产厂家。目前我公司除办公家具制外还已在制作的有中国移动通信手机、三星手机等展示柜、机床外壳等等，还有发往国外的工具、礼品、化妆品等展示柜。

我公司由于具备以下设备，适合加工精度要求高、小批量、难度大的产品，减少开模费用，降低生产制造成本，欢迎来电洽谈业务。

我公司安装了先进的全自动喷淋前处理涂装系统设备，主要特性有以下几点：

1、钣金加工部分30余台：

20t数控自动冲床：

100tamada数控折弯机；

100t数控剪板机，

切割100mm以下的数控等离子切割机

各种点焊机、氩焊、气保焊机

2、涂装部分

全自动高压喷淋前处理线，除油、磷化一次搞定。每小时200平方涂装以上，表面处理干净，灰点控制在最小程度。

本系统主要采用天然气作为主要能源；

进口吉马静电粉末喷涂设备。4工位不锈钢喷槽15米2个；

3、前处理还有喷砂设备

一.结构与功能：

- 1.密集架为框架结构：由底盘、双柱、搁板及支承板、顶板、护板、门面、传动机构、道轨、防震装置及防尘、防鼠装置等部分组成。
- 2.节型、架高、架宽、层数和列数均可按客户需要选定。
- 3.轨道采用20*20方钢制作，有镀锌的、不锈钢套管的、可根据用户需要自由选择。
- 4.底架一般为分段组合式，价格精度高，具有对接与互换性，便于运输盒安装。
- 5.传动机构采用摩托车链条盒精密轴承，传动灵活平稳。
- 6.搁板与扣勾的支承板，组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。每层搁板均匀承重，单面为40kg，双面为80kg，如需增加负重。可专门设计。
- 7.每列均装有手刹车制动装置，边列装有锁具。用于整体锁闭。第列的接触均有缓冲和密封装置，顶部有防尘板，底部有防鼠装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火功能。
- 8.根据国家档案局对a4纸标准的最新规定，为了使原来国标a4纸标准尺寸与国际标准接轨，需增加高度，本技术参数照国家一级档案标准而制定。
- 9.粉末静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味。
- 10.焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。

二、密集架技术参数表：

材料上海宝钢优质冷轧钢板酸洗磷化钢号：spcc

立柱1.2mm/1.5mm

层板0.8mm/1.0mm

挂板1.0mm/1.2mm

顶板0.8mm/1.0mm

侧板0.8mm/1.0mm

门板0.8mm/1.0mm

书挡0.8mm/1.0mm

轨道2.5mm/3.0mm

齿轮应用球墨铸铁、精加工

摇盘不锈钢或镀铬锌

喷塑全部结构全部涂层厚度0.2-0.25mm表面平正光亮

联间隙 (1.0mm)门缝间隙 < 1.0mm层板已固定孔 < 2.0mm摇直自然间隙 < 2.0mm斜度 + / - 30度

规格：

架高2300mm

架长 900mm

架厚 560mm

三.服务保障体系：

- 1.免费实地勘察，取得具体数据。
- 2.以客户为中心，为客户产提供多种完善的可行性方案供客户选择。全面考虑您的要求和空间,提供人性化cad,3d效果图设计方案,工程预算方案和工程的详细规格,材质；得出客户满意方案
- 3.严格按产品的企业标准进行全天不间断的安装。
- 4.安装完毕后请客户验收并征求客户意见，填好质量反馈单。
- 5.做好客户对产品使用的指导及培训。
- 6.所有的产品均享有三年保用，终生保养的实质保障；快捷迅速的为客户提供所需零配件。
- 7.设立客户热线，第一时间处理客户在使用产品过程中的问题。
- 8.建立客户档案，对客户实行跟踪服务，免费为客户进行年度巡检和定期保养。
- 9.为顾客提供搬迁设计服务。

相关提示：摆放空间易干燥、通风和避光；

潮湿环境易使表面塑粉脱落导致生锈；

架体应避免长时间阳光照射，塑粉对紫外线敏感，易褪色影响美观；

保持导轨沟槽清洁干净，无杂物堵塞；

喷塑表面严禁用汽油、高度酒精、松香水等擦拭，否则会导致喷塑表面失去光泽和褪色

保养说明：可湿布清洁，再用干布搽净水分，不易清洁部分可先用牙膏吐沫后再清洁。

手动密集架简介底盘：焊接式底盘，钢性好，不变形，表面喷朔，出厂前安装校验调试，3mm热轧板折弯，204万向轴承20mm45#短轴对接，中间以镀锌管连接，前端配以专用导向轴承，防倾斜装置。立柱：1.5mm宝钢st12冷轧板折弯成型，钢板符合gb/t11253-89的标准。材质为spcc、st12和q195-235，隔板、侧面板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上挂板孔间距为50mm。搁板：1.0mm宝钢st12冷轧板，隔板折弯厚度为25mm，采用三次折弯工序，单面隔板上均匀承重60kg，24小时卸载后，为裂纹及永久变形。密封装置：北京冰箱厂生产的磁性密封条，并有防尘、防鼠装置。锁紧装置：每一列均可锁紧，每一组合可锁定。传动机构：一体化传动机构出厂前装配校验精密加工链轮、间接传动、三次变速，采用摩托车链条。手柄：自由离合器式折叠摇把或园盘式摇把，其结构棘轮自动挂档，停用后摇把可自行停于垂直位置。表面处理：表面经磷化、酸洗、静电喷朔等十三道工序处理，进口瑞士金马喷朔设备，采用上海幻影的热固性粉末，亚光静电喷朔。地轨：20 20mm实心方钢，表面镀锌，北面焊接，限位装置，3mm道轨保护钢板表面喷朔。安装要求：轨道安装后，在任意1m长内，水平便差不大于1mm，轨道之间对应点的水平偏差不大于1mm，每两条轨道之间的平行度偏差为 < 0.1-0.3mm全长不大于2mm。将若干组有存储功能的架(推荐:密集架)体或柜(产品:防磁柜)体集中排放在固定的轨道上，通过手动或电动方式带动设置在架体上的传动机构，使得架体的滚轮能够在轨道转动，从而实现对架体的开架或闭架操作。这种可移动又具有集中存放功能的架体组合，被称为移动密集架或移动密集柜。与传统的固定式书架或档案柜相比，采用移动密集架存放能够节约空间高达70%以上，且具有安全保密、防尘、防虫、防潮等功能，所以这种密集存放方式首先在档案资料、图书资料的存放领域的到了广泛的应用，成为了国家机关、各大型企事业单位、学校等对档案资料、图书资料保管的首选装具。itm系列密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成，架体由立柱、搁板、面板、挂板、顶板等组成，为可拆装式结构。零部件在生产基地加工组装完成后现场总装调试。各零部件间采用插装、铆接、螺栓紧固联接方式，安装快捷简便，架体牢固。本产品采用宝钢冷扎板制作，九工位磷化处理酸洗、磷化、静电喷涂，产品绿色环保，无毒无味，样式美观、实用。具有时代感。

型号名称文件柜

常规产品尺寸 h2300*w900*d560

产品材料常规0.6(mm)冷轧钢板

其它订做

产品颜色常规亚光白，其它可订做

包装说明普通纸皮包装

价格说明出厂价批发

密集架说明:

*高2300*宽900*深560mm/组

1.组型,列宽,层次,列数可按用户需要选定及订做.

2.左右边架一般为双面移动架,装门面组,也可为单面移动架,外侧装壁板.

3.轨道组有两种形式:地面式,埋入式.

4.转动机构采用精密滚子链和轴承,转动灵活平稳,摇力轻.摇杆可以自动离合,手柄为折叠式,可避免通行障碍.还可另选,轮盘式摇把.

5.边架装有锁具,用于整组架闭锁

6.底架组为分段组合式的,加工精度高,具有对接互换性,节型范围宽,便于运输安装.

7采用的架板是有扣钩的挂板和挡杆,组装后平稳牢固.

8宽度为650mm以上的密集架,采用三根立柱,保持了架体的钢度.

9.每层架板公称载荷,单面45kg,双面90kg如需增大时,可专门设计,需在合同中注明承载要求产品具有高容量少占地,结构坚实,平稳,耐震性强,设计新颖等特点

一.结构与功能：

1.密集架为框架结构：由底盘、双柱、搁板及支承板、顶板、护板、门面、传动机构、道轨、防震装置及防尘、防鼠装置等部分组成。

2.节型、架高、架宽、层数和列数均可按客户需要选定。

3.轨道采用20*20方钢制作，有镀锌的、不锈钢套管的、可根据用户需要自由选择。

4.底架一般为分段组合式，价格精度高，具有对接与互换性，便于运输盒安装。

5.传动机构采用摩托车链条盒精密轴承，传动灵活平稳。

6.搁板与扣钩的支承板，组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。每层搁板均匀承重，单面为40kg，双面为80kg，如需增加负重。可专门设计。

7.每列均装有手刹车制动装置，边列装有锁具。用于整体锁闭。第列的接触均有缓冲和密封装置，顶部有防尘板，底部有防鼠装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火功能。

8.根据国家档案局对a4纸标准的最新规定，为了使原来国标a4纸标准尺寸与国际标准接轨，需增加高度，本技术参数照国家一级档案标准而制定。

9.粉末静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味。

10.焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。

二、华惠牌密集架技术参数表：

材料优质冷轧钢板立柱1.2mm/1.5mm

层板、顶板、侧板、门板0.8-1.0mm挂板1.0mm/1.2mm轨道2.5mm/3.0mm

齿轮应用球墨铸铁、精加工

摇盘不锈钢或镀铬锌

喷塑全部结构全部涂层厚度0.2-0.25mm表面平正光亮

联间隙 (1.0mm|门缝间隙 < 1.0mm层板已固定孔 < 2.0mm摇直自然间隙 < 2.0mm斜度 + / - 30度

架高 2300mm

架长 900mm

架厚 560mm

三.服务保障体系：

- 1.免费实地考察，取得具体数据。
- 2.以客户为中心，为客户产提供多种完善的可行性方案供客户选择。全面考虑您的要求和空间,提供人性化cad,3d效果图设计方案,工程预算方案和工程的详细规格,材质；得出客户满意方案
- 3.严格按产品的企业标准进行全天不间断的安装。
- 4.安装完毕后请客户验收并征求客户意见，填好质量反馈单。
- 5.做好客户对产品使用的指导及培训。
- 6.所有的产品均享有三年保用，终生保养的实质保障；快捷迅速的为客户提供所需零配件。
- 7.设立客户热线，第一时间处理客户在使用产品过程中的问题。
- 8.建立客户档案，对客户实行跟踪服务，免费为客户进行年度巡检和定期保养。
- 9.为顾客提供搬迁设计服务。

相关提示：摆放空间易干燥、通风和避光；

潮湿环境易使表面塑粉脱落导致生锈；

架体应避免长时间阳光照射，塑粉对紫外线敏感，易褪色影响美观；

保持导轨沟槽清洁干净，无杂物堵塞；

喷塑表面严禁用汽油、高度酒精、松香水等擦拭，否则会导致喷塑表面失去光泽和褪色

保养说明：可湿布清洁，再用干布搽净水分，不易清洁部分可先用牙膏吐沫后再清洁。

1.公司钢制家具系列产品，均采用优质冷轧板，经精确冲剪，准确折弯，高强度焊接成型后，经除油，酸洗，磷化，表调，进入大型全自动静电喷塑流水线喷涂制成。具有耐高温，耐高压，防尘，防水，防盗等作用，大大解决文件资料存放问题，改变工作环境，提高工作效率，广泛用于机关，学校，医院，单位，公司，工矿企业等办公场所2.材质：宝钢一级冷轧钢板经剪切、冲裁、折弯、除油、脱脂、磷化、静电塑粉喷涂环保工艺。

3.洛阳地区免费送货，支持货到付款。

4.质保三年，免费维护。产品说明;广泛适用于企事业单位的图书馆、档案馆、资料室等对图书、文件档案资料、物品的存放。根据库房特征进行合理布局，高度利用空间，采用多节多联安放在固定的轨道上形成一整体，用手摇或电动方式移动各列进行存取。采用优质冷轧钢板模压成型，表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越。架体外观设计精美，线条流畅，库房整洁美观，操作轻便灵活，运行平稳。组合装配式设计，搬迁和拆装均不受损。每列架体设有安全限位及防倾倒装置，以保障通道内人员安全。边架装有锁具，用于整体锁闭。架体之间的接触面均有缓冲和磁性密封胶条。顶部有防尘板，底部有防鼠装置。具有良好的防尘、防鼠、防潮和防火功能。传动机构采用精密轴承，传动灵活平稳。层板层距根据需要可自由调整.该产品可以分为手动和电动两种.

适用对象：

适合各企业，宾馆，学校，游泳池，运动场所，宿舍等地方的更衣室或储物室，备有多款型号可供选择

华惠更衣柜优势：

衣柜，生活柜表面采用静电喷塑处理，加强柜身表面的保护，令其不受潮湿的环境影响，配置标签框，通风窗，独立安全锁

并且静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味，焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。

通体对开门设计，国际亚光白色，可调节隔板，spcc优质冷轧钢板

*售前：上门测量、出图纸、设计方案、详细报价；

*售中：洛阳地区免费送货及安装；

*售后：产品承诺五年。传动方式分：电动、手动.