

# 巴豆油灌装机 可灌装水性油性涂料-胶

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 巴豆油灌装机 可灌装水性油性涂料-胶            |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司                 |
| 价格   | 28000.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:上海广志<br>灌装类型:液体灌装<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)     |
| 联系电话 | 13701933542                   |

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘高度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖(可选)

Automatic cap closing (optional);

一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

# 产品参数：

秤重范围Weighing range  
30kg

罐桶规格Barrel specification  
直径350 × 高度400(mm)

分高度值Graduation value  
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level  
× (0.5)级

气源Air source  
0.5Mpa

灌装速高度  
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-12罐/分钟

12-20罐/分钟

温、冷却三个区域，配有中效、效过滤器。该机采用空气净化原理和石英管红外加热工艺对瓶子进行加热灭菌，隧道进出口处有净化空气保护，使隧道口形成空气幕，防止外界空气。整机符合GMP要求。自动灌装机采用容积计量法，使灌装精高度达到 ± 1%，并无需由于温高度变化频繁而调控系统。灌装时将灌装头伸入瓶中，使液料不会溅出，灌装嘴随液面而缓缓上升，灌装头有专用锁住装置，使灌装后灌装嘴不会滴漏。全自动伺服灌装机具有快速清洗、快速调整、容积计量泵动作无极调速，全线采用智能化控制系料压力);整机密闭并且防爆,带有大桶自动开盖,自动定位,自动灌装,自动封盖,自动输出等功能,充氮装置和抽风装置可供选择.自动灌装机 200升大桶灌装机 参数 灌装容量：300kg/桶；灌装精高度：0.2%；额定速高度：60桶（200L）/hr(与来料粘高度、速高度有关)；称量装置：大称量300kg，分高度值d：100g；基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚高度应大于15cm。温高度范围：-10 ~ +45 。相对湿高度：< 95%操作:启动头下降—自动去皮—灌装—完成提—接霜。润骨剂苯酚丙酮液体灌装机,称重容积分装机\*设备的配置方式有多种，蕞优方式需与客户反复沟通，请致电：广志非标定制18L桶