

芝麻糊包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家

产品名称	芝麻糊包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:颗粒粉剂包装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE粉体敞口袋包装机采用单螺旋给料结构，采用变频器无级调速加精高度控制阀控制速高度和精高度，结合多重加密、排气、除尘技术，对流动性不佳的粉料进行敞口袋包装。

敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点 :1.

采用螺旋配合精高度控制阀控制给料，变频器无级调速，包装过程中为物料加密、排气。2.

精高度称重传感器，吊挂净重式计量。3.

与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。5. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。

技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计3. 选配装置 组态系统 真空系统

胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口

联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘

振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓

称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

类 亚油酸灌装机 大型灌装机生产厂家品质与价格同为重要，详细请致电：GZ-25L全自动添加剂定量称重包装生产线是一种自动化程度高度的包装设备，其主要功能是将液体物料自动灌装成预定设置的重量。液体灌装机在灌装适的防爆灌装机上海广志自动化设备有限公司是生产灌装、包装设备的供应商。主要产品有：全自动灌装机|干粉砂浆包装机|自动灌装机|吨袋包装机，产品品质稳定，质保一年。

上海广志自动化设备有限公司竭诚欢迎中外各界朋友莅临指导，携手合作，共创！公司：送货，安装调试。我们承诺：整机一年保修，提供终生技术

。供货说明：1、工厂直销，整机出厂严格验收，品质。交货快速。2、整机尺寸可依据客户需求定制。3、颜色：本品均为实物拍摄，颜色加上卡口装置，保证了灌装小容量（玻璃瓶等）时瓶口与灌装嘴的吻合。4、适用范围广，调节方便 适用于大多数瓶型（尤其是异型瓶）的灌装，克服了旋转灌装机更换瓶型时要更换拨盘等麻烦，对于旋转灌装机不能灌装的不规则瓶型，该机具有更大优势。

5、灌装过程封闭、整机为全封闭式灌装，符合卫生要求标准，达到卫生、。

上海广志仪器设备有限公司本着以质量求生存，质量是信誉是保证，信