LED透明显示屏灌胶流水线

产品名称	LED透明显示屏灌胶流水线	
公司名称	东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司	
价格	18888.00/台	
规格参数	编程方式:电脑编程 计量方式:伺服电机驱动 灌胶精度:胶量 ± 2%-5%	
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号富鼎工业 园A栋	
联系电话	18923714809	

产品详情

一.行业应用中汇翰骑LED透明显示屏灌胶流水线可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;

智能LED透明显示屏是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,主要应用范围;银行、邮电、税务、机场、车站、证券市场及其他交易市场、医院、电力、海关、体育、形象工程、商业广告等多种需要进行公告、宣传的场合

二.设备优势1.通过电脑编程可轻松实现多元化产品封装;2.设备配光电定位系统,用以提高产品的定位与封装位置的准确性;3.XYZ运动轴使用高精度运动导轨,伺服电机驱动,可有效确保设备的高精运行;4.线体由单双液体、在线真空脱泡设备于一体集成显示屏光源封装设备;5.通过集成线体全面提升显示屏

光源封装工艺的作业品质、人工成本及产能6.操作简便,可储存多组参数,生产时调出产品参数,按启动键即可;

7.自动清洗功能,中途下班,一键清洗,省时省力;8.中文操作界面,操作简单易学;

9.可参数设定灌胶速度、灌胶时间、停胶时间,实现出胶量稳定,不漏滴胶,高性能双液阀,回吸力量大,收胶干净;液位显示,缺料自动报警,胶流量检测,让安全更有保障;

10.厂家提供一年的免费保修服务,提供上门安装调试和培训

三.透明显示屏简介

LED透明屏作为近年来LED显示应用市场又兴起的一个新的细分领域,为LED显示的多样化应用增添了新的活力。当前,LED透明屏已经在玻璃幕墙、舞台舞美展示、户外广告以及新零售等领域的应用如鱼得水,从体育赛事到商业地产再到道路交通以及机场、地铁站台等等,我们都能看到其亮丽的身影。LED透明屏技术经过不断的发展,现已逐渐成熟,并且朝着应用方向发展。当前行业已经进入高速发展阶段,产业规模和企业数量迅速增长,已经成为LED显示应用市场不可忽视的重要应用领域。

透明显示屏的特点;

1.户外LED电子屏媒体广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。

2.超灵活,可以根据客户需求,设计滚动、弯曲和摆动等多种效果。

3.高度集成(内置电源与接收卡,每单元可独立工作;电源与信号一线接插)。 4.面积大(可以定做),视角更宽广,亮度高,观看距离远,寿命长, 5.点间距要尽可能小,点间距是LED显示屏相邻像素中心点之间的距离。点间距越小,单位面积的像素就 越多,分辨率就越高,拍摄距离就可以越近,当然其价格也就越贵。 6.具有流动性、强制性、针对性、实效性等特点。 7.超节能,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。现在LED显示屏厂家 因为技术提升,在驱动芯片设计上大大增加了节能降耗布线、封装上使用高亮度LED灯、恒流低压等技 书,大大压缩了成本 四.设备使用注意事项 1、检查洗剂桶液位,了解桶内是否有足量洗剂供使用不足时要添加至七分满。 2、开启电源开关,开启空气压缩机。 3、检查原料桶液位,了解是否储存有足够量的原料,不足时应加够原料。

4、检查泵浦运转,原料温度,管路压力是否于设定范围内。

5、量测原料混合比,吐出量是否正确。

6、检查是否有异常指示灯亮,如有即参照异常情况处理。 7、检查混合罩,混合叶片,出料孔是否有残留物,有则清除之,再套上O型环正确组装锁固。 8、检查油雾器内部是否有气压缸用润滑油,不足时要添加,并观察灌注时油雾器是否有滴油润滑,如不 滴油时,要调整其油量调整钮,使其适当润滑作动机件。 灌胶机使用时的注意事项: 1、检查计量泵浦转速,原料温度,管路压力,原料桶压力是否符合设定范围。 2、根据灌注要求灌胶机设计有不同灌注模式: (1)自动定量:其操作方式为先输入欲灌注量,再将混合头对准制品灌注孔上按触一下灌注开关,就可执 行该制品计量灌注: (2)手动定量:此模式用于连续灌注生产上,其吐出量系根据该灌注制品行进速度所需要原料量而定,当 混合比与吐出量调至需要量时,即可执行灌注作业,灌注时按触灌注开关即可实行灌注,灌注作业要停 止时再按停止开关即可。 3、本灌胶机设计有机械式自动延时冲洗装置,可于灌注后一定时间自动冲洗混合枪头,如于延时时间未 到达时,是可以执行灌注作业的。 4、随时检视灌注后自动冲洗是否确实将混合头冲洗干净,如果未达效果可采手动冲洗方式补强冲洗效果

,作法如下,首先于洗剂桶上方开启手动空气阀,再于洗剂桶下方处开启手动洗剂阀约3-5秒后关闭洗剂

阀,并关闭上方空气阀,即完成手动冲洗程序。混合头出料口不可对准人员,以免误触开关造成危险。

LED透明显示屏灌胶流水线停止使用后的注意事项:

1、下班前确实执行关闭机械电源,关闭压缩空气,排放原料桶压等工作。

2.每天下班前拆下灌胶机混合头的混合罩及混合叶片,置入MC溶剂或其它PU剥除剂中浸泡干净,且其锁固螺丝仍须固定于原位置避免遗失。

五.公司简介

东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司(简称:中汇翰骑)位于东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号,是一家集 流体自动化设备应用研发、生产、销售、服务于一体的技术企业。

中汇翰骑致力于流体自动化设备的持续创新,应用已覆盖LED、精密电子、通讯、新能源、电源、生物医疗、工艺品等众多领域,产品包括视觉点胶机、精密点胶机、全自动喷涂机、硅胶挤出机、双液灌胶机、三轴真空灌胶机、水晶滴胶机、LED透明显示屏灌胶流水线、全自动灌胶生产线等流体自动化设备及非标自动化生产线定制&整体解决方案。

中汇翰骑一直坚持流体自动化设备的自主创新、快速响应市场,为客户持续创造更高的价值!

六.设备图片