

LED透明显示屏灌胶流水线

产品名称	LED透明显示屏灌胶流水线
公司名称	东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	编程方式:电脑编程 计量方式:伺服电机驱动 灌胶精度:胶量 $\pm 2\%$ -5%
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号富鼎工业园A栋
联系电话	18923714809

产品详情

一 . 行业应用中汇翰骑LED透明显示屏灌胶流水线可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装；

智能LED透明显示屏是具有多种可扩展性的高科技建材产品，它适用于各种应用场景，主要应用范围；银行、邮电、税务、机场、车站、证券市场及其他交易市场、医院、电力、海关、体育、形象工程、商业广告等多种需要进行公告、宣传的场合

二 . 设备优势1.通过电脑编程可轻松实现多元化产品封装；2.设备配光电定位系统，用以提高产品的定位与封装位置的准确性；3.XYZ运动轴使用高精度运动导轨，伺服电机驱动，可有效确保设备的高精运行；4.线体由单双液体、在线真空脱泡设备于一体集成显示屏光源封装设备；5.通过集成线体全面提升显示屏

光源封装工艺的作品质、人工成本及产能6.操作简便，可储存多组参数，生产时调出产品参数，按启动键即可；

7.自动清洗功能，中途下班，一键清洗，省时省力；8.中文操作界面，操作简单易学；

9.可参数设定灌胶速度、灌胶时间、停胶时间，实现出胶量稳定,不漏滴胶，高性能双液阀，回吸力量大，收胶干净；液位显示，缺料自动报警，胶流量检测，让安全更有保障；

10.厂家提供一年的免费保修服务，提供上门安装调试和培训

三．透明显示屏简介

LED透明屏作为近年来LED显示应用市场又兴起的一个新的细分领域，为LED显示的多样化应用增添了新的活力。当前，LED透明屏已经在玻璃幕墙、舞台舞美展示、户外广告以及新零售等领域的应用如鱼得水，从体育赛事到商业地产再到道路交通以及机场、地铁站台等等，我们都能看到其亮丽的身影。LED透明屏技术经过不断的发展，现已逐渐成熟，并且朝着应用方向发展。当前行业已经进入高速发展阶段，产业规模和企业数量迅速增长，已经成为LED显示应用市场不可忽视的重要应用领域。

透明显示屏的特点；

1.户外LED电子屏媒体广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。

2.超灵活，可以根据客户需求，设计滚动、弯曲和摆动等多种效果。

- 3.高度集成(内置电源与接收卡，每单元可独立工作;电源与信号一线接插)。
- 4.面积大（可以定做），视角更宽广，亮度高，观看距离远，寿命长，
- 5.点间距要尽可能小，点间距是LED显示屏相邻像素中心点之间的距离。点间距越小，单位面积的像素就越多，分辨率就越高，拍摄距离就可以越近，当然其价格也就越贵。
- 6.具有流动性、强制性、针对性、实效性等特点。
- 7.超节能，相对于传统照明及装饰灯具而言，功率低了好几倍，而效果却好很多。现在LED显示屏厂家因为技术提升，在驱动芯片设计上大大增加了节能降耗布线、封装上使用高亮度LED灯、恒流低压等技书，大大压缩了成本

四．设备使用注意事项

- 1、检查洗剂桶液位，了解桶内是否有足量洗剂供使用不足时要添加至七分满。
- 2、开启电源开关，开启空气压缩机。
- 3、检查原料桶液位，了解是否储存有足够量的原料，不足时应加够原料。
- 4、检查泵浦运转，原料温度，管路压力是否于设定范围内。
- 5、量测原料混合比，吐出量是否正确。

- 6、检查是否有异常指示灯亮，如有即参照异常情况处理。
- 7、检查混合罩，混合叶片，出料孔是否有残留物，有则清除之，再套上O型环正确组装锁固。
- 8、检查油雾器内部是否有气压缸用润滑油，不足时要添加，并观察灌注时油雾器是否有滴油润滑，如不滴油时，要调整其油量调整钮，使其适当润滑作动机件。

灌胶机使用时的注意事项：

- 1、检查计量泵浦转速，原料温度，管路压力，原料桶压力是否符合设定范围。
- 2、根据灌注要求灌胶机设计有不同灌注模式：
 - (1)自动定量：其操作方式为先输入欲灌注量，再将混合头对准制品灌注孔上接触一下灌注开关，就可执行该制品计量灌注；
 - (2)手动定量：此模式用于连续灌注生产上，其吐出量系根据该灌注制品行进速度所需要原料量而定，当混合比与吐出量调至需要量时，即可执行灌注作业，灌注时接触灌注开关即可实行灌注，灌注作业要停止时再按停止开关即可。
- 3、本灌胶机设计有机械式自动延时冲洗装置，可于灌注后一定时间自动冲洗混合枪头，如于延时时间未到达时，是可以执行灌注作业的。
- 4、随时检视灌注后自动冲洗是否确实将混合头冲洗干净，如果未达效果可采手动冲洗方式补强冲洗效果，作法如下，首先于洗剂桶上方开启手动空气阀，再于洗剂桶下方处开启手动洗剂阀约3-5秒后关闭洗剂

阀，并关闭上方空气阀，即完成手动冲洗程序。混合头出料口不可对准人员，以免误触开关造成危险。

LED透明显示屏灌胶流水线停止使用后的注意事项：

- 1、下班前确实执行关闭机械电源，关闭压缩空气，排放原料桶压等工作。
- 2.每天下班前拆下灌胶机混合头的混合罩及混合叶片，置入MC溶剂或其它PU剥除剂中浸泡干净，且其锁固螺丝仍须固定于原位置避免遗失。

五．公司简介

东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司（简称：中汇翰骑）位于东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号，是一家集流体自动化设备应用研发、生产、销售、服务于一体的技术企业。

中汇翰骑致力于流体自动化设备的持续创新，应用已覆盖LED、精密电子、通讯、新能源、电源、生物医疗、工艺品等众多领域，产品包括视觉点胶机、精密点胶机、全自动喷涂机、硅胶挤出机、双液灌胶机、三轴真空灌胶机、水晶滴胶机、LED透明显示屏灌胶流水线、全自动灌胶生产线等流体自动化设备及非标自动化生产线定制&整体解决方案。

中汇翰骑一直坚持流体自动化设备的自主创新、快速响应市场，为客户持续创造更高的价值！

六．设备图片

