消防楼梯间前室压力传感器厂家 豪鲁邦空调

产品名称	消防楼梯间前室压力传感器厂家 豪鲁邦空调
公司名称	武城县豪鲁邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城县鲁权屯工业园
联系电话	15165909978 15165909978

产品详情

电梯前室压力传感器消防楼梯间前室压力传感器

正压送风压力传感器工作原理:正常情况下正压送风机通过风管往风井中加压送风(绿色箭头方向),加压后的风再分别通过每层的百叶窗或风阀送往每层的前室或楼梯间。当消防前室或楼梯间的通风压力或压差超过设定值(前室25~30Pa,楼梯间40-50Pa)时,位于每层的压力传感器顺即时发出信号报警输入旁通泄压阀控制箱,旁通泄压阀控制箱根据压力传感器的信号打开旁通泄压阀,旁通泄压阀打开后,消防楼梯间前室压力传感器生产厂,部分加压送风机送往风管的风通过旁路风管经过旁通泄压阀回到风机前端(红色箭头位置),从而减少送往前室及楼梯间的风压,降低前室及楼梯间的风压值。当前室或楼梯的风压值降低到设定值时,旁通泄压阀自动关闭,从而实现前室及楼梯间压力自动控制,确保疏散通道烟雾不会倒灌进入前室及楼梯间,保证人群疏散的安全。火灾发生时,人员走向是:室内 走廊前室 楼梯间。当量较大时,电梯前室和楼梯间的防火门会出现同时开启的情况,这时要求正压送风的流向是:楼梯间 前室 走廊,这样才能起到防烟的效果。正压送风机压力传感器在生产过程中有着广泛的应用,其主要原因是压力传感器能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,构筑了一道迅速可靠的安全保障,消防楼梯间前室压力传感器,为防范事故、保障人身和财产安全发挥了重要作用,被称作安全的"眼睛"。

电梯前室压力探测器消防楼梯间前室压力传感器

本公司生产的四线制声光报警压力传感器深受客户的信赖,消防楼梯间前室压力传感器供应商,本传感器需要四根总线,其中两根24v电源线,俩跟无缘触点信号,消防楼梯间前室压力传感器厂家,传感器应安装在电梯前室四壁任何位置,负压管通过气管通向接近大气压的另一个空间即可,安装高度不得低于2米,本传感器已经通过规范验收,验收资料齐全,欢迎新老客户来人来电洽谈!技术服务热线微信同号

When the supply air volume and time of itive pressure air supply system is out of control, the normal escape route may be too high because of the itive pressure of the front room, the fire door can not open the serious cequences. In view of the above ciderati, the Sichuan Institute of Fire Science combined with experience to provide data of residual

pressure value. By controlling the opening and closing of the by-pass Valve , the differential control system can effectively control the residual pressure of the mechanical pressurized air supply system within the reasonable range required by the national standard ——40-50 PA in the smoke-proof Stairwell , the front room , the shared front room , the front room of the fire elevator room and the enclosed refuge floor (room) are 25-30Pa.

消防楼梯间前室压力传感器厂家-豪鲁邦空调由武城县豪鲁邦空调设备有限公司提供。武城县豪鲁邦空调设备有限公司是从事"正压送风成套设备,前室压力传感器成套系统,安装升降机系列"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:危经理。