

岩石开采岩石劈裂机 瑞珂液压 贵州岩石劈裂机

产品名称	岩石开采岩石劈裂机 瑞珂液压 贵州岩石劈裂机
公司名称	德州瑞珂液压机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处利尔康路以南、胡庄村土地以西（德州金瑞焊材有限公司院内1号车间）
联系电话	15621252661 15621252661

产品详情

岩石劈裂机泵主机动力加压站使用须知

- 1、该系列泵在常温（0~40℃）情况下的工作介质为中国石化生产的“长城卓力”L-HM68或“长城普力”HF-268抗磨液压油。气候温度偏低或偏高另选用同牌号相适应的抗磨液压油。
- 2、工作中油箱的液油应始终保持在油标的中心线以上，以防油泵吸空。加油时，应用120目滤油网滤去新油中的杂质。经常使用时，每两个月清洗一次滤油器，一年清洗一次油箱，同时更换新油。
- 3、油泵正常工作温度为20~50℃，油温过高，需采取冷却措施或伴泵，油温过低时，需采取加温措施或低压运转来提高油温。

岩石劈裂机的应用领域1、在采石厂开采建筑用石方，用此设备可得到理想的石方规格、尺寸及形状。2、在城市的周边及公寓群中、采石或开挖地基，采用此设备没有飞石、及噪音，没有振动，可保持施工环境良好。3、在城市建筑物下开凿地铁隧道、站台峒室，可保护地面建筑物安全。

岩石劈裂机使用说明书和使用步骤：1-2分钟可以完成一个分裂行程，水沟挖掘岩石劈裂机，单套设备每天可劈裂300-500立方米岩石；小型劈裂机40秒可完成一个分裂行程，单套设备每天可劈裂100-200立方米岩石。

岩石劈裂机工作原理：由液压站供给60Mpa的压力油到劈裂上，深井岩石劈裂机，劈裂可产生几十吨的F推力，推动契片向两边扩张，贵州岩石劈裂机，扩张力P可达几百吨，从而使物体从内部劈裂而分离，我们以开采花岗石为例讲述劈裂机的使用过程。如采用劈裂机开采，只要在所要开采的石料面上开几个孔和一些槽，然后用劈裂机劈下石料。再用劈裂插入孔中劈下石料。用劈裂器从山体上劈开的石料为一整体，平整度误差一般在几个厘米之内。用岩石劈裂机开采的方法相比，劈裂机开采显然是经济的采石方法。

岩石开采岩石劈裂机-瑞珂液压(在线咨询)-贵州岩石劈裂机由德州瑞珂液压机械设备有限公司提供。德州瑞珂液压机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！