

河南郑州洛阳伺服驱动器回收西门子发那科三菱上门服务33

产品名称	河南郑州洛阳伺服驱动器回收西门子发那科三菱上门服务33
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

参数设定模式操作

可通过设定参数来选择或调整功能。参数一览表见附录《A.1 参数一览表》。

参数的数据变更步骤

可用参数设定对想要调整的参数数据进行设定。在参数一览表中可确认修改的范围。

这里是将参数Pn102 的内容从100 变更到85 的操作步骤。

步骤 1 按MODE 键，选择参数设定模式。

步骤 2 按INC 键或DEC 键选择参数号码。

步骤 3 按ENTER 键，显示步骤2 中所选的参数数据。

步骤 4 按INC 键或DEC 键，变更为希望的数据00085。持续按键则数值变化加快。当数据达到最大值（或最小值），

按INC 键（或DEC 键）数据将不再增加（或减小）。

步骤 5 按一次ENTER 或MODE 键，返回参数号码显示。

另外，在步骤2 中可以同时按下MODE 和ENTER 键进入参数号移位状态，可以移位修改参数号，修改完成

后再同时按下MODE 和ENTER 键退出参数号移位状态。在步骤3、4

中可以进行参数的移位操作，即长按

ENTER 键参数移位编辑状态，然后可以移位编辑参数，编辑完成后可以直接按MODE 键保存并退出，或长

按ENTER 键退出参数移位编辑状态，再轻按ENTER 键退到参数号显示画面下。

----结束

EHD&EHM 系列伺服用户手册

- 108 -

5.1.6 监视模式操作

用监视模式可对输入到伺服驱动器的指令值、输入/输出信号的状态及伺服驱动器的内部状态进行监视。

即使电机处于运行状态，也能对监视模式进行变更。