

锥套式皮带盘厂家 漳州锥套式皮带盘 先创机械厂家诚邀

产品名称	锥套式皮带盘厂家 漳州锥套式皮带盘 先创机械厂家诚邀
公司名称	武城县先创机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区
联系电话	13853488001 13853488001

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武城县先创机械加工厂

小编分享下锥套式皮带盘防止生锈的方法：

锥套式皮带盘生锈的情况不严重，或者生锈的部位短期内不会对传动造成影响，可以通过一些方法进行除锈，比如手工除锈、机械除锈、抛丸除锈、喷射除锈等，原理是采用物理形式的碰撞、敲、铲、磨合刮等方法，是比较麻烦一种，锥套式皮带盘厂家，而且效果一般。

另外可以采用化学形式来除锈，比如酸洗，通过化学酸液的作用，将锥套式皮带盘表面的生锈的部分溶解掉，锥套式皮带盘报价，这种方法会降低锥套式皮带盘本身的重量，部分设备上无法使用。

锥套式皮带盘和锥套有什么区别？

锥套式皮带盘和锥套已经分离开来，只需将锥套式皮带盘向前推一点，然后使用螺丝刀在夹紧缝拧一下使夹紧缝张口有松动将里面键肖取出，这样锥套就可以轻松取下，再将锥套式皮带盘取下来，即可完成锥套式皮带盘的拆卸。

锥套式皮带盘动平衡测试，是一道非常重要的工序，直接决定了锥套式皮带盘的传动效率。从锥套式皮带盘的应用场景来看，锥套式皮带盘长期处于高速运转的运动中，很可能出现磨损、冲击、腐蚀、结焦等故障，如果锥套式皮带盘本身不平稳，会产生故障，终导致的后果就是锥套式皮带盘提前报废，影响设备的整体运转。

锥套式皮带盘节圆直径就是锥套式皮带盘节线位置理论直径，有点像齿轮的分度圆直径。

一般用PD表示，外圆一般用OD表示.不同的槽型节圆与外圆的换算公式不一样，一般我们比较容易测量到锥套式皮带盘的外圆，在根据公式计算出节圆.SPZ:OD=PD+4;SPA:OD=PD+5.5;SPB:OD=PD+7;SPC:OD=PD+9.6。

SPZ的槽宽是9.7mm，锥套式皮带盘多少钱，SPA的槽宽是12.7mm，漳州锥套式皮带盘，SPB的槽宽是16.3mm，SPC的槽宽是22mm，槽间距也是不一样的，比如SPZ是12mm，SPA是15mm，SPB是12.5mm，SPC是25.5mm，这些参数的差异直接影响了用户在实际选型中能够使用的哪种锥套锥套式皮带盘。

锥套式皮带盘厂家-漳州锥套式皮带盘-先创机械厂家诚邀(查看)由武城县先创机械加工厂提供。武城县先创机械加工厂是从事“皮带轮,锥套皮带轮,欧标皮带轮,三角皮带轮”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。