

# 防水卷材检测 清远自粘聚合物改性沥青检测

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 防水卷材检测 清远自粘聚合物改性沥青检测               |
| 公司名称 | 广东省广分质检检测有限公司                      |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心 |
| 联系电话 | 020-66624679 13719148859           |

## 产品详情

防水卷材检测 清远自粘聚合物改性沥青检测

我单位可以按《自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB/T 23441-2009》对产品进行检测，主要的检测项目有：拉伸性能、顶杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、剥离强度、钉杆水密性、渗油性、持粘性、热老化、热稳定性。有工程见证资质，欢迎垂询，谢谢！！

## 标准的范围和分类

标准范围规定如下：本标准适用于采用水泥净浆或水泥砂浆与混凝土基层粘接的具有自粘性的聚合物改性沥青防水卷材。标准范围明确了产品属于具有自粘性的聚合物改性沥青防水卷材。

标准分类规定如下：产品按增强材料分为高分子膜基防水卷材、聚酯胎基防水卷材（PY类），高分子膜基防水卷材分为高强度类（H类）、高延伸率类（E类），高分子膜可以位于卷材的表面或中间。产品按粘接表面分为单面粘合（S）、双面粘合（D），其中聚酯胎基防水卷材（PY类）宜为双面粘合。分类中删除原标准高分子膜基产品用高分子类的代号（P），高分子膜仅作为产品骨架增强材料，产品本质仍然属于自粘改性沥青范畴。

产品规格规定如下：产品厚度：H类、E类：1.5 mm、2.0 mm；PY类：3.0 mm。其他规格可由供需双方商定。如前文所述，PY类4 mm厚度不在产品规格中体现。

【面积、单位面积质量、厚度】

面积是防水卷材的基本销售计量单位，单位面积质量和厚度会影响产品的防水功能和工程应用，指标规定如下：

面积不小于产品面积标记值的99%。

PY类产品单位面积质量、厚度应符合标准表1规定。