

飞灰螯合剂垃圾焚烧电厂重金属螯合剂

产品名称	飞灰螯合剂垃圾焚烧电厂重金属螯合剂
公司名称	山东艾奇诺环保科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:山东艾克 型号:WT-305 性能:垃圾焚烧电厂飞灰重金属螯
公司地址	开发区人民路未来大厦18008号
联系电话	0530-5821778 15315307108

产品详情

德州飞灰螯合剂-沧州垃圾焚烧飞灰整合剂EN-315也叫-邯郸飞灰处理剂、飞灰固化剂、飞灰稳定剂；EN-315是一种专门应用于垃圾焚烧飞灰稳定化处理的环保药剂。

EN-315是根据飞灰的成分、形态特点以及重金属在飞灰中存在的特征而研制成，适用于国内垃圾焚烧工艺特点。

EN-315可与飞灰混配稳定化工艺和系统相配合，使得处理后的飞灰达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的填埋要求。EN-315具有如下特点：

- (1)沉淀金属及整合金属范围广，尤其是对铅、锌等难处理的重金属的整合；
- (2)水溶性、分散性好，药剂利用率商，飞灰处理性能分布稳定；
- (3)可根据具体的垃圾焚烧工艺和重金属含量进行适当的调配；

(4)可结合少量的水泥等无机材料可进一步增加稳定性和强度；

(5)处理后的飞灰性能稳定可靠、周期长，可达到卫生填埋标准。飞灰螯合剂可广泛应用生活垃圾焚烧飞灰稳定化及含重金属的固废处理系统、含重金属的工业污泥、矿渣的稳定化处理等领域。

二、技术指标

项目	指标
外观	淡黄至澄黄色透明液体
PH(1%)	9
比重(20g/cm)	1.10 ± 0.05

三、使用方法

(1)根据每次处理的飞灰质量，称取20.0%左右的水。

(2)按照工艺要求加入EN-315飞灰整合剂。

(3)推荐的满足卫生填埋标准用量：a)处理工艺中不加水泥：药剂添加量是飞灰质量的2%-3%左右；b)处理工艺中加5%水泥，药剂添加量可相应减少30.0%左右；C)固体飞灰处理剂可减少用量。

(4)推荐的满足危废填埋标准用量：药剂添加量在第3条a款的基础上，可适当减少30.0%左右。

四、包装与储存

EN-315垃圾焚烧飞灰稳定剂

，一般采用25Kg/桶包装。按一般化学品贮存方法。使用后保证密封，避免变质。

在装卸、运输过程中应轻装、轻放，不得倒置、剧烈震动、撞击及日晒雨淋。