

CTM AGM电池CT 44-12B 规格

产品名称	CTM AGM电池CT 44-12B 规格
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	1480.00/只
规格参数	品牌:CTM 型号:CT44-12B 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

CTM AGM电池CT 44-12B 特点

按照UL 94 HB
ABS壳体材料阻燃如果需要的话，根据UL94VO可用特别阻燃壳体材料冲击并打破塑外壳根据ISO 9001质量标准的CT电池的生产VDS / UL认证耐腐蚀电网与铅钙合金充电期间阀控设计具有近100%的气体重组电解质结合在玻璃纤维垫（AGM技术 - 吸收玻璃马特）免维护运行，坚固的结构优异的当前性能宽的工作温度范围内具有适当的依赖于温度的电压补偿非常良好的充电效率不受IATA良好的循环稳定性良好保存性，自放电在20 下大约每月3%

CTM AGM电池CT 44-12B 规格

电压：12 V容量C20：48.9啊经营期限：5年工作温度：-20 至50 栅合金钙/锡 -
铅合金板：格板分离器：微孔聚合物活性物质：度的铅住房和盖：ABS充电电压：保护2.275 +/- 0.005 V /在20 的细胞，在20 ，大循环2.35 V /细胞。2.4 V / Z，大。AC分量C
0.05（A）电解质：设置在技术上纯硫酸在无纺Gasunventil：EPDM硅氧烷1.5至2磅（10.5至14千帕）在1 psi的开启压力重合闸（7千帕）尺寸：198 x 167x160重量：13.3千克连接：密封的内部螺纹M5
12毫米深，环氧树脂拧紧扭矩：建议扭矩5-7 Nm的按照IEC 896-2，DIN 43534，BS
6290和Pt和EUROBATVdS的认证G111002

我们的自有品牌通用密封铅酸电池，是不间断电源和应急备用电源的理想选择。电池可以存放六个月以上，并且是阀门调节的，免维护。我们的铅酸电池效率，适合航空运输，并具有出色的放电恢复特性。

CTM AGM电池CT 44-12B 应用

不间断电源（UPS）电信应急照明电动车和工具应急照明火灾报警和安系统监控设备设备光伏应用和控

制系统电子测试设备物探设备