

德国CTM AGM电池CTL 80-12 规格 额定电压：12V

产品名称	德国CTM AGM电池CTL 80-12 规格 额定电压：12V
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	2000.00/只
规格参数	品牌:德国CTM 型号:CTL 80-12 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

CTM AGM电池CTL 80-12 特点

免维护蓄电池，在整个使用寿命期间不操心要求特别环保在血管形成过程德国CTM AGM电池CTL 80-12 规格 额定电压：12V

防漏施工纯度电解液安阀块容器和盖子由ABS制成（UL 94 V-0执行可选）低自放电根据美国联邦航空局和IATA分类不危险符合下列标准：IEC 60896-21 / 22，EUROBAT由挪威船级社/德国劳氏测试

德国CTM AGM电池CTL 80-12 规格 额定电压：12V

CTM AGM电池CTL 80-12 规格

额定电压：12V标称容量：80 AH容量C20：93.3 AH尺寸：260 × 168x210身含极。211毫米重量：26.0千克
连接：M6内螺纹/可选Konuspol工作时间：设计寿命12年工作温度：-20 至50 ，推荐：15 - 25 ° C栅合金：铅 - 钙 - 锡
电极设计：栅电极粘贴，电解质的稀释：纯度的硫酸活性物质：纯度的铅和氧化铅容器和盖子：ABS
UL 64 HB（V-0执行可选）涓流充电：在20 ° C 2275 V /大AC：0.05 C（A）

安阀：EPDM，10.5至14千帕的打开压力，约关闭压力7千帕

德国CTM AGM电池CTL 80-12 规格 额定电压：12V德国CTM AGM电池CTL 80-12 规格
额定电压：12V德国CTM AGM电池CTL 80-12 规格 额定电压：12V德国CTM AGM电池CTL 80-12
规格 额定电压：12V德国CTM AGM电池CTL 80-12 规格 额定电压：12V德国CTM AGM电池CTL
80-12 规格 额定电压：12V德国CTM AGM电池CTL 80-12 规格 额定电压：12V德国CTM

AGM电池CTL 80-12 规格 额定电压：12V

CTM AGM电池CTL 80-12 应用

不间断电源（UPS）电信应急照明电动车和工具应急照明火灾报警和安系统监控设备设备光伏应用和控制系统电子测试设备物探设备船用设备

供货总量：1000只

- 发货期限：自买家付款之日起1-2周内发货
- 所在地：北京 昌平区-北京狮克电源科技有限公司

一、付款方式

款到发货，公司收到采购商合同款时，立即发货。

二、质量bao证：公司保证提供的产品为新产品。其质量和规格符合产品说明书所表述的技术性能指标。

三：保修期和服务

客户到货日期之日开始计算保修期，储能蓄电池36AH以上（不包括36AH）保修期3年，36AH以下保修期12个月。在保修期内，如果产品出现故障乙方负责为甲方免费更换产品。