

加温设备热风机 河南热风机 山东杰诺温控

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 加温设备热风机 河南热风机 山东杰诺温控 |
| 公司名称 | 山东杰诺温控设备制造有限公司1 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青州市经济开发区亚东街1239号 |
| 联系电话 | 13583669706 |

产品详情

猪场汽车消毒烘干房

1. 当车辆进入烘干房停稳后(3个红外传感器检测车辆停车到位后, 通过传感器传送到PLC系统, 提示后续程序的运行)。2. 系统检测到车辆停止到位后开始自动关闭卷闸门(确认卷闸门有远程控制接点, 启停接点, 运行接点, 故障接点, 关到位, 开到位), 两种方式:

A、根据设定(确保烘干房内处于无人状态), 开始关门立即进入升温流程;

B、人工干预启动按钮, 燃气加温热风机, 按钮安装在门外侧。建议采用B方案, 保证安全。3. 卷闸门关闭后两台管道送风机自行启动, 同时启动燃烧机, 燃油烘干热风机, 根据室内温度传感器检测的温度, 室内温度达到设定温度70 时, 停止一台送风机。(室内三个温度传感器, 一个检测室内温度, 另外两个检测车身温度)。4. 卷闸门关闭后室内搅拌风机、室内排风机同时启动, 排风机根据室内湿度运行, 当室内湿度大于设定湿度时高速运行, 河南热风机, 当室内湿度小于设定湿度时, 排风机以低速运转。5. 系统运行后, 当车身温度达到设定温度70 时, 30分钟(可调)后, 系统确认烘干完成后会关闭燃烧机, 同时关闭管道送风机, 室内排风机仍高速运转(逻辑待定)。

负压风机

负压风机

负压风机负压风机引用国外先进技术所生产的IP54、F级绝缘风机铝壳马达。具有欠相过载保护作用、使用寿命长、运转平稳、噪音小。主要利用空气对流, 负压换气原理来进行工作的。

负压风机

负压风机适用于: A、适用于高温或有异味的车间: 如热处置厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。 B、适用于劳动密集型企业: 如服装厂, 各类装配车间, 网吧。

C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。 D、特别适用于需求降温又需求一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。
E、适用于仓储物流范畴。

薄膜连栋温室是一种经济型温室，它以优美的弧线形和造价低倍受用户欢迎。弧形室顶美观大方，视线流畅。结构用钢量小，保温性能好。

温室用料

温室主体结构采用热镀锌管件，加温设备热风机，热镀锌螺栓连接，防腐性能好。

主题配置

可按要求配置内外遮阳、苗床、天窗侧通风、水帘、风机降温设施。

使用寿命

主体15年以上，薄膜3-5年更换一次。

加温设备热风机-河南热风机-山东杰诺温控由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司是从事“负压风机,畜牧风机,湿帘,热风炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王沂旭。