

抹茶超微粉碎机 300-500目细度可调节

产品名称	抹茶超微粉碎机 300-500目细度可调节
公司名称	江阴市佳科机械制造有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	产量 (kg) :60-150 细度 (目) :100-500 功率 (kw) :13.5
公司地址	无锡市江阴市祝塘镇云顾路34号
联系电话	13656154624

产品详情

主要用途

抹茶超微粉碎机是我公司自行设计、制造的一种超微粉碎机，物料的粉碎与粉粒的分级装于同一机体内，而各自独立运转。500目超细磨粉机具有功能全，结构紧凑，技术性能稳定，耗电省，适应范围广，不产生粉尘，可调节粉体细度（60-500目），维修简单等特点，广泛适应于食品、制药、化工、化妆品、农产品等各行业不同领域中的超细粉碎，物料的粉碎、分级至成品是在同一密闭的系统中进行，经除尘处理，不污染，是当前环保理想的成套设备。

抹茶超微粉碎机由主机、辅机、电控箱三个部分组成，具有风选式、无筛、无网、粒度大小均匀，设备装有分级机构，能使粉碎、分级在设备内完成，粉碎生产过程连续进行。300目超细磨粉机广泛运用于食品、制药、化工等工业的物料粉碎。

维护保养

1、生产过程中，须经常检查轴承温升，当温升超过50 时，应停机检查，查明原因，并排除故障。

2、新机运行时，传动皮带容易伸长，应注意调整皮带的适当板紧度，增加工作寿命。

3、易损件要经常检查，及时更换。

4、刀片、衬圈要经常检查磨损情况，如磨损后，生产力下降，粒度变粗，发现磨损后即刻更换。

5、主机及分级滚动轴承均为脂润滑，采用2#白色特殊脂（Q/SY-5-79），针入度265-295.

6、轴承的换脂期2000小时，润滑脂的填充为轴承腔内空间的（上侧）或3/4（下侧）切不可过多地填充润滑脂，否则会引起轴承温度过高。

7、螺旋给料器润滑轴承，无须加润滑脂，但要定期清洗。