

文山立体停车库回收租赁 莱贝两柱机械车库出租 云南停车设备租赁

产品名称	文山立体停车库回收租赁 莱贝两柱机械车库出租 云南停车设备租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

四川莱贝停车设备有限公司经营文山立体停车库回收租赁 莱贝两柱机械车库出租 云南停车设备租赁，设备特点:1.占地面积小，应用范围广不受场地，安装灵活。无避让停车设备在广场、大厦和小区原有地面停车位和地下停车库均可安装。在原有车位安装可加车位。可广泛使用于大型、超市、商场、商务写字楼、和居民小区等停车位的场所。2.停车无须避让，取车更快捷上层停车台外移动90度后载车台板至地面，存取的车辆可直接驶入（出），无须倒车，地面停车位与日常停车相同，传统停车设备中起吊钢丝绳或链条造成的人为“窄门”。为新手顺利停车提供便利，使用便捷性令传统停车设备。3.的性能（1）利用螺杆传动的自锁特性和链条有牵引，上层停车台在任何时候不会因为快坠而发生伤人毁车事故，在设备运行过程中，即使中有一部件失效也能将车台锁住，以和车辆的，这是传统机械设备无法实现的。（2）的动力系统，各功能动作互锁，通过PLC编程控制每个动作自动运行准确无误。4.空间利用率一倍在地面停车位上加一个停车位，不需要预留额外空间。诠释了该设备节约土地的理念。凡是有地面（地下）停车位的地方均可置本产品。其车位长度和地面停车要求，通常为5米，前方通道大于3.8米。同类传统机械停车设备无法做到这一点。5.设备权属清晰可在原地面停车位上加设，性高，在车辆存取过程中不影响周边相邻的车位，属于地面车位的附属设备。财产权属清晰，存取车时间只需50秒。这也是传统机械设备无法实现的。6.设备故障率降至每个车位运行，即使其中一个车位发生故障也不会影响其他车位的使用，若本产品组建车库，整个停车库的故障率就低。传统设备5-12车位周转运行，其中一个车位出现故障将迫使整组设备无法运行。7.手动诠释功能，突遇停电照样取车立体车库每台产品的上车位都配置了手动释放装置，操作方便。当出现停电情况时只要下层车位无车，通过手动释放装置就可以轻松的将上层车辆的降至地面。所需时间仅仅为2分钟。取车后可用手动装置将上层车位回位，不会影响地面或邻近车位的使用。以钢丝绳或链条作为机构的停车设备无法的实现停电取车的功能。立体车库的出现可以说是方便了家，它的发展可以说是不可思议的。的未来几年将会继续建造更多的立体车库。主要有：文山立体停车库回收租赁 莱贝两柱机械车库出租 云南停车设备租赁、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。立体停车设备种类很多，适用于各种场地，就场地条件而言，建造立体停车设备一般追求化存车倍数，审批手续是指建造立体停车设备所涉及到的手续，主要

有土地使用、规划管理、城市环境、绿化管理、审批及交通管理等。立体停车设备的建造随着社会经济高速的发展来说已是很的话题，那么建设设备是对使用单位来说是一项不小的工程项目，这里面涉及到一些的回等事，因此在工程筹划之前需要有一个周密的计划和准备。建设立体停车设备的因素有产权关系、场地条件、审批手续、投入、管理因素以及价值等。产权关系是指建设立体车库的场地的产权的隶属关系，产权关系不能理清，会造成后决策困难，从而使整个方案前功尽弃，场地条件是指可以用来建造立体车库的场地。投入是指是否有所需的，管理因素有单位、员工的支持，以及立体车库建造后的管理等。价值，立体车库项目少则几十万，多则可能上，在筹建中要考虑到价值，主要包括回收期，率以及等。开车生活解决的是出行的问题，而出行问题得到解决之后，我们还需要考虑的是停车的问题，停车才可以让我们在开车生活中享受到更多的便捷，从而让自己可以感受到生活更多的。而当城市空间已经不能满足我们的基本要求的时候，停车也开始成为我们亟待需要解决的问题，那么如何的实现轻松停车呢?这个是我们每个人都需要知道的。实现轻松停车可以从我们的开车巧来做起的，如果我们有着的开车经验的话，那么我们自然的也就可以实现轻松地停车了，不过我们还需要注意的是在场地的选择上应该怎么做。仅仅是术，但事实上是很多人即使术还是可能会因为停车的问题给自己造成诸多的不便，所以在这种情况下也就有了停车设备了，它可以实现轻松停车，而我们在停车的过程里也就到其他的问题了。实现轻松地停车对于我们的开车生活来说还是有的，而我们自然可以选择停车设备进行停车，这样一来不仅可以得到更多的停车空间，而且还可以帮助我们避免在停车中遇到的各种麻烦。公司检验完后约请职能部门进行（两一次）。定期检查的其它事项a)我公司在保修到期前或维保合同到期个月会对所有设备进行一次检修。b)无论定期或临时抢修，系统由维护进行操作，车库管理密切关注系统状态和维护进程，并与维护保持的联系。二、计划（定期润滑点和润滑介质）。以下定期润滑点和润滑介质为常规性的，待设备安装完毕后，我公做的术检查，并对本车库的工作状态各部件进行详细的，制定出针对本车库的详细计划。a)链条由于所有链传动为开式传动应采用人工定期润滑的方式，每十至十五天加油一次，采用EccoGreasePC312系列齿轮脂，并且定期采用清洗，干燥后浸入70-80度润滑油中，建议定期时间为四年。b)各轴承，各轴承大部份采用双密封圈式轴承，此系列轴承3-5年左右不用进行润滑维护，只有那些设置有油嘴的轴承处每月润滑一次在-30至0使用温度时建议选用L-DRA22冷冻机油，在0至60度使用温度时建议采用L-AN68全损耗系列用油c)各减速机按照各减速机的使用说明书的润滑要求进行润滑。d)各滑动部份根损耗情况定期加机油润滑。三、操作规程a)操作佩戴胸卡、穿工作服，着装整齐。b)带齐所配置的个人工具，标示。c)和前通知有关停车设备管理停止使用设备并在操作的出入口挂“中”或“检修中”。d)需要停电，要挂上“严禁合闸”的。e)在检查过程中，如有零件需要更换或，要好零件的型号、规格、尺寸和停车设备的生产工号、施工号。f)停车设备要进行零部件拆卸时，在不妨碍施工前提下，应尽量利用设备内的范围放置，如需利用客户的场地，如设备以外的范围进行暂放置拆卸的零部件时，预先铺设防护垫，再在垫上小心放置零部件，并应加设的“防护栏”作提示防护作用。g)操作中产生的油污、垃圾、废料、报废的零部件应妥善处理，工作完毕后应检查清洁卫生，因操作引致脏乱的收拾和清理干净。h)工作检查完。