

# 直膨式组合式空调室外机，直膨式净化空调制冷机组

产品名称	直膨式组合式空调室外机，直膨式净化空调制冷机组
公司名称	上海克英制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Cooling 型号:KHOS-3~250 类型:风冷制冷机组
公司地址	上海沪宜公路1255号C - 35
联系电话	021-62329148 18913280266

## 产品详情

品牌	Cooling	型号	KHOS-3~250
类型	风冷制冷机组	用途	直膨式空气处理机组配套
控温范围	室外温度-15~43	制冷量	9~679 ( kw )

分体式系统室外冷凝机组

split system outdoor condensing units

rc系列冷凝机组是克英专为冷媒直接膨胀式空气处理机组配套设计制造的风冷冷凝机组,制冷能力9kw-679 kw,机组按照美国 aristandard 210/240-89 or 360-85标准设计制造,可确保机组全年365天 × 24小时不间断运行以及-15 和高达48 的室外工作环境。

rc系列特点：

美国“copeland”谷轮柔性涡旋式制冷压缩机作为制冷的心脏,使能效比大幅提高,同时柔性的工作过程保证了较高的可靠性和很长的寿命。

机组设计成二个或更多独立的制冷系统,可根据负荷变化,自动开启一个或多个系统,特别节能。能量调节

范围从 0~25%~50%~62.5%~75%~87.5%~100% 卸载调节。

热交换器采用内螺纹铜管和铝箔机械胀合使传热效率得到极大的提高,膨胀阀的使用使机组在更宽的范围  
内运行始终保证高效率。

机组外壳由优质镀锌板经epoxy烤漆涂层处理,并经1000小时的盐水测试符合astmb117-95测试要求,使机组  
能抵御所有恶劣的气候。

制冷系统中配置了多重保护装置;包括高/低压保护器、排气温度保护器,逆缺相保护  
器、电机过热保护器以及风机、压缩机等连锁保护,确保整机的安全。

宽大的高清晰液晶显示屏,清楚显示机组的各项运行参数,可进行一周时间设定,显示送风温度、蒸发温度  
、环境温度、冷凝温度、监控整机运行状况。强大的可编程功能,可根据程序自动调整运行。

标准配置：1.压缩机 2.盘管 3.轴流风机 4.直接驱动风扇 5.风机保护器 6.高、低压开关 7.膨胀阀  
8.电气箱9.断路器及保护控制回路 10.控制器

选件：1.在环境温度低于20 时长时间制冷所需风机控制器2.盘管保护装置 3.远程监控的输出接口  
4.低温压缩机保护装置 5.四通阀 6.电子除霜控制器

制造商：上海克英