

电气控制室空调,电气室空调

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 电气控制室空调,电气室空调 |
| 公司名称 | 上海克英制冷技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:Cooling 型号:KYFG3-20 类型:特种工业空调 |
| 公司地址 | 上海沪宜公路1255号C - 35 |
| 联系电话 | 021-62329148 18913280266 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|----|---------------------|
| 品牌 | Cooling | 型号 | KYFG3-20 |
| 类型 | 特种工业空调 | 用途 | 工业电气室,工业电气控制室 |
| 控温范围 | 18~30 | 风量 | 2000~12000 (m3/h) |
| 制冷量 | 10~62 (kw) | | |

特殊环境空调工业应用

克英专为恶劣环境设计制造的工业空调,制冷量11.7kw-62.6kw , 系列产品广泛运用于海洋、军事、油田、沙漠等条件苛刻的环境使用,如环境具有腐蚀性、多尘、高温、低温、潮湿、危险(爆炸)等恶劣场合,特别适合恶劣环境场合的电控房、电气房、控制室、操作室、移动机房、精密电子设备房等更多需要冷却的场合。

设计合理：根据不同的容量及用途，克英特殊环境空调主要设计成以下几种结构形式：冷却方式：风冷型结构形式：掩体立式、掩体卧式、掩体壁挂式、掩体顶置式、分体式机组型式：普通型、高温型、耐腐蚀型、防爆型

机组技术规格参数

备注：1.定货时请注明机组工作环境温度(35 、 41 、 46 、 55)；2.机组结构形式请在定货时注明(立式一体、卧式一体、壁挂式一体、顶置式一体、分体式)；3.定货时请注明机组用途如:海洋、油田、沙漠等恶劣环境条件场合；4.定货时请注明使用电压(标准为380v3 -50hz)可选230/240v3 - 60hz、415v3 - 50hz、

460/480v3 - 60hz、575v3 - 60hz;5.机组送风方式/回风方式请在定货时注明。

制造商：上海克英