

# 防爆工业空调，工业防爆空调

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 防爆工业空调，工业防爆空调                        |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司                         |
| 价格   | 100.00/套                             |
| 规格参数 | 品牌:格力/美的<br>型号:KYFG-B3~20<br>类型:工业空调 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）               |
| 联系电话 | 18367862323                          |

## 产品详情

|      |            |    |                   |
|------|------------|----|-------------------|
| 品牌   | 格力/美的      | 型号 | KYFG-B3~20        |
| 类型   | 工业空调       | 用途 | 石油化工工业            |
| 控温范围 | 18~30      | 风量 | 2000~12000 (m3/h) |
| 制冷量  | 10~62 (kw) |    |                   |

### 特殊环境空调工业应用

克英专为恶劣环境设计制造的工业空调,制冷量11.7kw-62.6kw，系列产品广泛运用于海洋、军事、油田、沙漠等条件苛刻的环境使用,如环境具有腐蚀性、多尘、高温、低温、潮湿、危险(爆炸)等恶劣场合,特别适合恶劣环境场合的电控房、电气房、控制室、操作室、移动机房、精密电子设备房等更多需要冷却的场合。

设计合理：根据不同的容量及用途，克英特殊环境空调主要设计成以下几种结构形式：冷却方式：风冷型结构形式：掩体立式、掩体卧式、掩体壁挂式、掩体顶置式、分体式机组型式：普通型、高温型、耐腐蚀型、防爆型

### 机组技术规格参数

备注：1.定货时请注明机组工作环境温度(35、41、46、55)；2.机组结构形式请在定货时注明(立式一体、卧式一体、壁挂式一体、顶置式一体、分体式)；3.定货时请注明机组用途如:海洋、油田、沙漠等恶劣环境条件场合；4.定货时请注明使用电压(标准为380v3 -50hz)可选230/240v3 -60hz、415v3 -50hz、460/480v3 -60hz、575v3 -60hz；5.机组送风方式/回风方式请在定货时注明。

制造商：隆迈