

WE61-250有机硅耐高温防腐涂料烟囱高温漆

产品名称	WE61-250有机硅耐高温防腐涂料烟囱高温漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:WE61-250 耐温范围:0-250度
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

WE61-250有机硅耐高温防腐涂料烟囱高温漆

产品类别：有机硅材料耐高温涂料

关键特性：有机硅材料耐热防腐材料可长期性耐250 高温，常温下自干，具备良好的装饰设计及电绝缘性能.防腐性.耐化工厂空气.耐潮.耐湿冷性。

设计方案主要用途：有机硅材料耐热防腐材料用以炼铁高炉.热风锅炉表面高温防腐，也可用以烟筒.排烟道.排气管.高温热流管路.热处理炉.换热器及其其他金属表层规定高温防腐的维护。

有机硅材料耐热防腐材料由有机硅树脂.特殊耐高温抗蚀色浆.添加物.有机溶液等构成。

有机硅材料耐热防腐材料可长期性耐250 高温，常温下自干，具备良好的装饰设计及电绝缘性能.防腐性.耐化工厂空气.耐潮.耐湿冷性。

有机硅材料耐热防腐材料用以炼铁高炉.热风锅炉表面高温防腐的用处，也可用以烟筒.排烟道.排气管.高温热流管路.热处理炉.换热器及其其他金属表层规定高温防腐的安全防护。

色调：乳白色.翠绿色.中灰色等

光泽度：亚光

比例：约1.30kg/L

膜厚及基础理论施胶率：约100g/m²

湿膜薄厚：约60 μm

湿膜薄厚：约20 μm

净重固态份（%）： 50

干燥时间：23 \pm 2 : 干固1h.脚踏实地24h

开口闪点：26

熟成时间：搅拌均匀就可以应用；配置W61-40有机硅材料耐高温涂料专用型油漆稀释剂（加上量详细施工说明）。

喷涂方法：1.有气喷漆，强烈推荐喷头直径：1.7-2.3mm，喷出来工作压力：0.25-0.65MPa；

2.无气喷漆，强烈推荐喷头直径：0.4-0.5mm，喷出来工作压力：16MPa；

3.涂漆及辊涂

喷涂间距：23 \pm 2 24h之上

专用工具清理：W61-250有机硅材料耐高温涂料专用型油漆稀释剂清理后，废塑料炼油。

表层处理：全部待涂表层均应清理.干燥.零污染，规定做到抛丸除锈Sa2.5级或手工制作防锈处理St3级。

提议规定：提议喷涂遍数及湿膜薄厚：无气喷漆2道 40-50 μm