

铝合金卷帘门价格 南京汇新门窗 滁州铝合金卷帘门

产品名称	铝合金卷帘门价格 南京汇新门窗 滁州铝合金卷帘门
公司名称	南京汇新门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢2001室
联系电话	13585209679 13585209679

产品详情

一、一般规定防火分隔部位设置防火卷帘时，应符合下列规定：1. 除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3，滁州铝合金卷帘门，且不应大于20m。2.

防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。3.

除规范另有规定外，防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。4. 当防火卷帘的耐火极限符合现行《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护。当防火卷帘的耐火极限仅符合现行《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定，但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。

用无机纤维布作帘面取代钢质防火卷帘的特种防火卷帘门，电动铝合金卷帘门价格，无机纤维布的厚度比特种防火卷帘门薄得多且密度很小，所以相同面

积的无机纤维防火卷帘的体积是同样面积的钢质防火卷帘的1/2，而重量更只有同样面积钢质防火卷帘的几十分之一，然而，铝合金卷帘门图片，无机纤维防火卷帘却具有非常优

良的耐火隔热性能，无机纤维防火卷帘的耐火极限为4h，

而且在耐火极间内其背火面平均温升低于140 。

防火门一般都设置在疏散门或安全出口处。防火门既是保持建筑物防火分隔完整性的主要物件之一，又是人员疏散经过疏散出口或安全出口时需要开启的门。因此防火门的开启方式和方向应满足在紧急情况下人员迅速开启，快捷疏散的需要。常闭式防火门的设置部位为了防止在火灾时烟气或火势通过门洞窜入人员的疏散通道、楼梯间内，以保证疏散通道的相对安全和人员的安全疏散，这些部位的防火门平时

应处于关闭状态，铝合金卷帘门价格，在火灾情况下人员疏散后能自行关闭。以下场所应设置常闭式防火门：高层住宅、高层办公楼、写字楼等公共建筑、附设在建筑物内部的消防控制室、消防水泵房等设备用房的防火门。这些建筑平时、物流相对较少，建筑内部的人员大部分是相对固定的，使用防火门的频率低，不会对防火门的顺序器、闭门器造成损坏。铝合金卷帘门价格-南京汇新门窗-滁州铝合金卷帘门由南京汇新门窗有限公司提供。南京汇新门窗有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京汇新——您可信赖的朋友，公司地址：南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢2001室，联系人：刘经理。