

户外固化地坪 增品|品种齐全 合肥固化地坪

产品名称	户外固化地坪 增品 品种齐全 合肥固化地坪
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

耐磨地坪的选择要求

一、机械性能要求

主要以下三个方面：

- 1、耐磨性：耐磨地面在使用时会有哪些车辆行走？
- 2、耐压性：耐磨地面在使用时会承受多大荷载？
- 3、耐冲击性：冲击力是否会引起耐磨地面起壳、剥离？

二、化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

- 1、耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
- 2、耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

金刚砂耐磨地面如何进行边角加固与养护

- 1、边角加固：

边角部位按规范要求处置；

沿边带100~150mm宽，室外固化地坪，用手撒布材料；

用抹刀抹平；

如须设置切割缝，应在设置切割缝的地方，额外施工硬化剂，用钢抹刀抹进表面。

2、设计材料的覆盖：

将施工面划分成一定面积的区域；

预备足够供两次分段施工的材料在指1定的位置。

3、铺设硬化剂（阶段）：

测定混凝土初凝时间（轻度行人交通留下约3mm的印迹）；

均匀撒布量3/5的材料于混凝土表面，户外固化地坪，撒布硬化剂务必均匀以防造成表面刚度不一使得后期使用时因为环境条件变化使表面脱落。

耐磨地坪施工材料准备

1、耐磨料为车间加工级配混合料，工程所需材料应认真核算并及时通知管理部门备料。

2、材料运输或现场存放时，合肥固化地坪，必须防雨、防潮。现场存放时不能直接放在地面上而应放在垫板上，固化地坪多少钱，垫板离地距离 10cm，或在地坪较高处用塑料薄膜下垫上盖。

3、工地上剩余或暂不用材料要及时拉回厂部验收入库。耐磨地坪，注意质量。

4、当发现磨耐料有结块现象时，应暂停使用并报告管理部、技术部处置。

5、准确计量、均匀布料。现场施工撒料前，每间隔一定距离或一定面积搁放一定数量耐磨料。搁放的耐磨料用于对应的施工块不能混用，这样可基本保证单位面积用料准备，均匀。

户外固化地坪-增品|品种齐全-合肥固化地坪由安徽增品地坪工程有限公司提供。户外固化地坪-增品|品种齐全-合肥固化地坪是安徽增品地坪工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汤经理。