

合肥耐磨地坪 增品|放心选择 耐磨地坪多少钱

产品名称	合肥耐磨地坪 增品 放心选择 耐磨地坪多少钱
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

耐磨地坪的选择要求

一、机械性能要求

主要以下三个方面：

- 1、耐磨性：耐磨地面在使用时会有哪些车辆行走？
- 2、耐压性：耐磨地面在使用时会承受多大荷载？
- 3、耐冲击性：冲击力是否会引起耐磨地面起壳、剥离？

二、化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

- 1、耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
- 2、耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

混凝土耐磨地面具体施工方法：

- 1、混凝土浇注要求：混凝土地面的强度设计要求 C25，2米靠尺正负误差 3mm。

- 2、清洁地面:对于新浇注的混凝土，使用抹光机抹平、压实，应至少养护15天后再打磨、清除表面的白碱和浮尘。对于旧的混凝土地面或金刚砂硬化剂地面，耐磨地坪多少钱，清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质，然后清扫地面。
- 3、对过于干燥的旧地面，使用清洁水充分润湿混凝土表面。
- 4、使用硬化剂充分润湿预处理的混凝土表面，并保持湿润1-2小时。在此期间应使用毛刷、拖把或者滚筒等工具不断摩擦表面，使硬化剂能更有效地渗透到混凝土内部。
- 5、当气温较高时，表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠，可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂，但用量不宜过多。

耐磨地面的撒料过程与整平提浆

一、初次撒料及整平

1、初次撒料

初次撒料时，混凝土面应无浮水，用手指按压混凝土时其表面浮浆湿软，但混凝土已初凝感觉不到松散游离的石子存在，户外耐磨地坪，也就是说手指按压混凝土时，操场耐磨地坪，有压痕但不能很深。

与其它实物交接固化较快地方，先撒料，撒料后用木抹子和压抹子搓平抹压。

撒料时，合肥耐磨地坪，工具离开地面位置要尽量低，材料摊开面积要大，摊开厚度要均匀一致。

只有确认可以撒料的地块才能撒料，不能早撒，也不能晚撒；不能错撒、漏撒以免导致耐磨层厚薄不均。必要时局部地方应补撒料。

2、整平提浆

初次撒上的料吸水颜色变深后，才能开动整机整平提浆。

整平机的运行过程与前述方法基本一致。

不能完全依靠整平机，根据不同情形可以用压抹子、木抹子进行抹压提浆。

初次撒料后可用铝合金刮尺刮平施工面。

合肥耐磨地坪-增品|放心选择-耐磨地坪多少钱由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！