

内墙ALC板安装 山东道和生产厂家 聊城ALC板安装

产品名称	内墙ALC板安装 山东道和生产厂家 聊城ALC板安装
公司名称	山东道和新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部 经济中心办公楼B座506-4室
联系电话	18253125789 18253125789

产品详情

加气混凝土的特点？1、加气混凝土的重量较轻，内墙ALC板安装，加气混凝土一般重量为500-700kg/m³，只相当于粘土砖1/4-1/5，水泥混凝土的1/5，聊城ALC板安装，是水泥混凝土中的较轻的一种。比普通砖水泥混凝土构造建筑的自重降低40%以上。空车先在入釜轨道上编组试运行，要求运转平稳。2、加气混凝土的隔热保温功能好，学校ALC板安装，混凝土加气块的传热系数是水泥混凝土的1/6，隔热功能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。3、加气混凝土的抗震才可以强，混凝土加气块容量轻、整体功能好、灾害时惯性力小，所以具备必然的抗震才可以。4、加气混凝土的加工机能好，混凝土加气块具备很好的加工机能，可锯、刨、钉、铣、钻，给施工带来非常大的便利取灵敏。该项目实际操作简单，仅需要几人就可以完成。5、加气混凝土的具备必然的耐热性，混凝土加气块正在环境温度600度以下时，其抗拉强度稍有增加，当环境温度正在600度阁下时，其抗拉强度接近常温时的抗拉强度，防火安全功能到达一级防火安全尺度。在加气块生产流水线的挑选上首先我们要考虑家的信誉度，由于口碑的背后意味着了其经商风格，和为人正直诚信的合作是大家共同的挑选。

Alc本身就具有很好的防水性能：alc板产品经发泡而形成，内部的气孔是独立而封闭的，大小均匀，建筑用ALC板安装，直径为1mm，能够有效地阻隔水分扩散。并采用粘结剂砌筑能有效的阻止砌筑缝的渗水。墙体的抗渗性比普通粘土砖高85%。以上是alc板的防渗透性能。采用本alc板材做卫生间和厨房隔墙时，因为环境存在防水要求，一次在做板面处理时应按常规设计要求做防水技术处理（涂抹防水层）即可，而没有其他特殊施工工艺要求；一般施工工艺为刷界面剂-砂浆-涂抹防水层-砂浆-贴瓷砖。因此，ALC板是非常方便的材料，一次施工不需要再搭配其他的防水施工工艺，其alc板材本身就具有非常好的防水能力。

砂加气板才在施工现场的品质要怎么开展操纵1、板才安装时的含水量不可超过15%。每道墙应取用外型同样，厚薄一致地条板。2、安装前先作排版图，并排出板就位次序，尽量避免和完成在隔断墙的竖直方

位置入板的总数，以完成接缝的粘接品质。3、安装板缝要粘接固定不动。板就位后在基础梁打进木楔子。每安完一块板后，即在板缝左右1/3高度部位按30°钉入钢插座。在转角处沿墙高度间隔500~700mm钉入 8(长200mm)。在墙面粘缝没有抗压强度前，禁止撞击震动，以防板缝错动裂开。大门口两边尽量安一整块板。4、大门口上端一般选用横装板(过梁护栏板)，先在门扇两边隔墙板上锯切出来110mm宽的搭肩口，随后量有过梁护栏板的具体规格(其总宽比具体窄20mm)。5、板安装好后，平面度，平整度要操纵在3mm以内，板与板接缝处坡度操纵在1mm以内。6、板与砼柱、墙、梁柔性连接时端部须留10~20mm间隙，缝中运用PE棒发泡胶添充。若刚性连接顶端得用环氧砂浆塞实7、板安装好后板缝要粘贴玻纤耐碱网格布。一般缝粘贴100mm，阴角线粘贴200mm。耐碱网格布粘贴前先刷一道108胶，随后用熟石膏腻子粉粘贴耐碱网格布。

内墙ALC板安装-山东道和生产厂家-聊城ALC板安装由山东道和新型建材有限公司提供。山东道和新型建材有限公司是一家从事“ALC板,蒸压加气混凝土板,轻质隔墙板,聚苯颗粒轻质隔墙板等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东道和”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东道和在板材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！