

# 彩色透水混凝土原材料配合比及透水砼材料厂家联系方式

产品名称	彩色透水混凝土原材料配合比及透水砼材料厂家联系方式
公司名称	成轩（湖北）建材科技开发有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:治轩 型号:ZX-01 工程类型:景观地坪
公司地址	湖北省十堰市郧西县城关镇发展大道20号鑫辉V天下2-401
联系电话	0719-15971851980 19807190058

## 产品详情

透水混凝土是针对普通混凝土、沥青材料配制出的一种具有透水透气功能的彩色地坪装饰材料，可根据设计图铺装成任意颜色，在铺装风格选择上面没有局限性。这种功能强、漂亮自然、荷载满足使用要求的材料目前被大受欢迎。作为一种新型美观环保地坪材料，对于米石和水泥这类主材的使用量较高，在选择原材料方面，一般建议就近原则，在施工场地附近购买原材料，避免选择运输距离远、价钱高的混凝土基本材料。

### 透水混凝土

属骨架孔隙构造，以骨料充任刚强的骨架，强度比远高于普通混凝土。因水泥对骨料和其他辅材的粘接性加上增强剂对混凝土强度的提高，使得成品功能完善。在材料骨料种类选择、粒径组成、颗粒外表形态、单位体积混凝土用量等直接控制着孔隙率大小、孔隙尺寸、孔隙状态和混凝土外表结构情况，是影响路用性能的关键要素，材料的选择至关重要。材料由石子，水泥，胶结料，水，罩面剂组成。

在组成材料中，石子能控制混凝土的变形及开裂，增加混凝土的弹性和强度。<http://www.cxjchb.com/xinwendongtai/chanpinkaifa/2021-11-11/579.html> 建议选择高规格的材料。在骨料的选择上，建议选择颗粒均匀、无粉尘、质地坚硬、重量轻、同时有隔声、隔热的轻质混凝土材料，面层石子：粒径3-8mm，底层石子：粒径10-20mm。因水泥强度等级会影响地坪抗压强度，建议选择高标号水泥，一般运用P.O42.5水泥即可。在拌和材料当中，透水地坪增强剂、彩色透水混凝土罩面剂是其中的核心材料，所以在选择上要慎重。成轩建材科技研发团队结合多年实际施工经验，研发出的透水混增强剂获得建材材料中心给出的

检测合格的报告材料。把控好原料品质，掌握准确的材料配合比数据，以及娴熟的施工方式才会做出各方面达标受业主认可的透水混凝土地坪工程。

关于C30强度透水混凝土配合比，推荐每立方用量为：石子1590kg，水泥410kg，凝胶增强剂12kg，水131kg。成轩(湖北)建材科技开发有限公司C20、C25、C30混凝土配合比做出的混凝土标养试块满足每个要求强度及透水数据。