## 无溶剂复合机 顺德德力印刷机械 陕西无溶剂复合机

产品名称	无溶剂复合机 顺德德力印刷机械 陕西无溶剂复合机
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

## 产品详情

## 无溶剂复合机的优点:

无溶剂复合更安全健康。比如和普通的干法复合工艺相比,在使用无溶剂复合的时候可以达到100%的粘结剂,因为无溶剂复合在生产过程中--避免了使用有机的溶剂,在根本上解决了溶剂残留问题。并且没有溶剂残余,减少了对包装内容品尤其是食物、药品等污染。无溶剂复合机

其次节约成本,无溶剂复合机,一般来说,无溶剂复合的涂布量通常在1.3-1.8g/m2,而干式复合在2.5-4g/m2,因此与干式复合相比,无溶剂复合机厂家,胶粘剂耗用量大约可节约50%。虽然无溶剂胶水售价较高,但经过测算,总体原料成本还是可下降约20%。而且无溶剂复合运行效率远远高于干式复合,

无溶剂复合机材放卷辊与涂布辊相互间的张力控制及第二基板放卷辊与复合辊相互间的张力控制。放卷时均选用被动式的恒支撑力放卷,佛山无溶剂复合机,因而放卷操作过程中随之卷径的减少,支撑力要做到基础恒定,陕西无溶剂复合机,也要由磁粉制动器通过调整匀速转动力矩来考虑支撑力匀速运动的规定。

同时是因为这两段的间距较为短,之所以支撑力初始值的设定要小一点。特别注意的是膜卷越重。放卷张力越多越大;卷径同样时膜卷越宽,张力越大。

对复合机搬送轨道的清洁:必须检查轨道的皮带是否有损坏、松脱,检查轨道上是否有异物等问题,检查完毕后,运用无尘纸把轨道清洁干净。复合机就是将两层或者两层以上的材料用粘合剂粘合成为一体。无溶剂复合机

使原有材料得到新的功能。如薄膜和铝箔、薄膜、纸张,无纺布等就经常会用到。亦可和胶片 、海绵、布料等复合。常见的软包装材料基本上都是复合成品。 无溶剂复合机-顺德德力印刷机械-陕西无溶剂复合机由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。广东顺德德力印刷机械有限公司实力不俗,信誉可靠,在广东佛山的印刷设备等行业积累了大批忠诚的客户。德力印机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!