

# 遵义锌钢围栏厂家

产品名称	遵义锌钢围栏厂家
公司名称	贵州平磊建筑安装工程有限公司
价格	23.00/米
规格参数	铁艺栏杆:12 铁艺大门:25 锌钢围栏:15
公司地址	贵州省遵义市汇川区高桥镇鱼芽社区石坳口组25栋1-01号
联系电话	15121234522 15121234522

## 产品详情

安装围墙栏杆前，遵义锌钢围栏厂家要确定立柱的间距，以桥梁、通道、活动护栏口、立交、平交为控制点进行测距。立柱的间距分为2m和4m两种，2m间距的为加强立柱，4m间距的为普通立柱，而实际施工中经常出现异形间距，所安装的称异形板，异形板由于间距不定，所以制造难度大，又影响工程，因此在确定立柱间距时尽可能减少异形间距。

### 如两座桥之间要安装围墙栏杆

，要先测量两桥间距，看能否不出现异形间距，如果出现异形间距，要确定把异形间距出现在哪一端，或中间，然后记录下桩号及间距尺寸，以便制作异型护栏板；如果立柱间距可能有不大于25cm的间距数，可通过分配法将其调整至多根立柱。还有一个值得注意的问题是在立交桥匝道上放线定位，立柱间距实际尺寸要做到内收外放，但收和放的尺寸不要多于5mm，因为板是直的，而间距在路缘石上是曲线，间距尺寸放和收之后，就会变得容易，而且线形美观平顺。

围墙栏杆施工时立柱纵向位置的确定：先在路缘石上用红铅笔根据立柱间距划出横线，再用线绳和钉子顺路方向上放出一条线，反复调整线形，然后用红铅笔在这条线上划出与横线垂直的纵线，形成十字线，在打入立柱时，严格按立柱距十字线中间距离打入，这样就使得立柱在纵向上的顺直度。