

宝丰县标准养护室/标准养护室型号/养护室厂家供应

产品名称	宝丰县标准养护室/标准养护室型号/养护室厂家供应
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	8500.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

宝丰县标准养护室/标准养护室型号/养护室厂家供应

混凝土标准养护室是一种具有调节环境，温度，湿度，用于养护混凝土试块，砂浆，保温材料，涂料，结构胶等，以保证其满足试验要求的试验设施。适用于高速公路建设，房屋建设工程，水泥制品厂及建设公路施工单位，高等院校，科研，质检单位对标准养护室的温湿度控制，具有操作方便，控制准确等优点。

河南鑫利来自动化设备有限公司自2005年成立以来，始终坚持“以质量创品牌，以服务赢市场”的经营理念，本着“自主创新”的目标，不断为广大新老客户提供优质的产品和服务。

结构与工作原理

1、该仪器有控制仪、加湿器、不锈钢加热水箱和工业制冷主机四部分组成，其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换，无需人工控制。

室外机是根据养护室体积选配，外观新颖，构造合理；室内蒸发器，选用轴流式风机循环排风，使室内冷热更均匀，更快，温湿度更准确。

2、工作原理

(1) 温控：当养护室的内温度高于温控仪的上限给定值时，控制系统即输出制冷信号，控制制冷主机，外接负荷工作；反之，温度低于温控仪的下限给定值时，加热主机加热，当达到控制要求时自动恢复到恒温状态，如此反复达到控制目的。

(2) 湿控：当养护室内的湿度低于控制值时，控制系统输出加湿信号，控制主机加湿器工作，室内湿度达到要求后即自动停止工作

安装及使用方法

1、安装方法

(1) 将控制仪固定在养护室外，选择近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好，温湿度传感器分别按编号连接控制仪。

(2) 然后将加热主机放于养护室合适位置，用水管将进水口与自来水管连通，打开水笼头（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于加热管，以免电热管脱水烧毁，加热加湿的线分别接在控制仪内。

(3) 在安装时必须接好地线，电源须经单用闸刀开关才能接控制仪上。

2、使用方法

(1) 仪器出厂时已按控制 20 ± 2 设定好工作程序，用户不必再设定。

(2) 利用空载情况下，对控制仪进行试运，当输出信无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿）的线分别接入控制仪内部，接上水源即可工作

宝丰县标准养护室/标准养护室型号/养护室厂家供应

常见问题

1、控制仪机壳务必靠谱接地装置。

2、加湿器内禁止少水，以防将发热管、加湿器烧毁，水阀不可关掉也不必开的太大。

3、假如加温设备在提温时，每一次工作中超出三十分钟表明该养护室隔热保温欠佳或容量很大，客户需另配电加热器，操纵数据信号可由控制仪找出。

4、本控制仪应放置自然通风、干燥、整平、无腐蚀物质的自然环境中应用。

5、因产品质量问题而造成的常见故障，自原厂生效日承担质保大半年。

6、

应用本仪器设备的客户，假如工作电压不平稳，务必安装直流电源，本仪器设备工作电压 $220 \pm 10\%V$ 。

宝丰县标准养护室/标准养护室型号/养护室厂家供应-河南鑫利来(在线咨询)-郑州养护室由河南鑫利来自动化设备有限公司提供。河南鑫利来自动化设备有限公司（www.xllzdh.com）在专用仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫利来自动化设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。