

# 广东深圳南非红彩砂真石漆用

产品名称	广东深圳南非红彩砂真石漆用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

彩色防滑路面？

答：

### 1、彩色路面的功能

彩色路面主要使用于城市道路、风景区、公园、广场等，具有以下效果：

(1)美化交通环境、美化城市。铺筑彩色路面，是改善道路交通环境直接、有用的手法，彩色路面丰厚的颜色，能够与城市的建筑、美化相映成趣营造温馨迷人的气氛，给人以美的享受。

(2)有助于行车安全。彩色路面因为颜色丰厚，辨识度较高，用于湿滑路段、匝道出入口、紧迫停车带、专用通道等路段，能够更好的诱导交通，减少行车安全事故的发作。

(3)缓解日益严重的城市“热岛效应”。传统的黑色沥青路面因为其吸热率高，反射率低，在炎热的夏日能吸收更多的太阳辐射使路面的温度升高，不同程度地影响周围环境温度。彩色路面的使用能够大幅下降路面的太阳吸收率，增加反射率，然后下降路面的温度，缓解“热岛效应”。

### 2、彩色防滑路面的技能及使用

彩色防滑路面是用特殊的高分子树脂粘合剂(涂料)和各种粒径的骨料(碎石或陶瓷颗粒),以精确的数量涂敷于各种路面构成的一种新型路面。在发达国家和地区,以及中国大陆都现已被广泛使用。

彩色防滑路面是经过以下三个方面来完成其防滑效果:

(1)经过铺装彩色防滑路面大大增加了一般路面的表面结构深度,增加了路面的抗滑性能。经过实验标明,一般沥青路面的结构深度为0.65mm,在湿润状态下BPN值为70,彩色防滑路面新铺装后结构深度增加为0.82mm,BPN值也增加至85。由此可见彩色防滑路面大大进步了路面的防滑阻力。

(2)经过涂覆彩色路面防滑体系在原路面上构成3~5mm的凸起面层,使车辆经过瞬间产生轻捷轰动,提示驾驶员减速行进。

(3)经过与一般路面构成激烈的颜色反差,给驾驶员在视觉上的冲击,进步驾驶员注意力,采取有用办法减速慢行的效果。热熔型彩色路面防滑资料主要以热熔型路面标线涂料为根底,进行必要的配方调整,一起参加防滑骨料制备而成。

施工时,需先加热溶化后,用专用刮涂推车涂装在路面上,经天然冷却硬化构成彩色路面,热熔型彩色防滑路面产品因为施工相对麻烦,防滑效果一般,质量不大可靠,现在现已基本筛选。冷涂型彩色防滑路面资料的类型有丙烯酸型、环氧型、氨酯型等,其为液态。施工时,无需大型设备,只需将基料与固化剂按份额混合后,用滚涂的方法涂铺于路面,并增加防滑骨料,经过化学交联反应,快速固化成坚韧的漆膜,构成彩色防滑路面。施工简略,快速简便,现在现已成为市场主要的选择对象。

创圆工业技术(广州)有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛:拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂;8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨,质量过硬,产品含量 $SiO_2 > 99.5$ ,含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉,硅微粉是主要的工业矿物原料,广泛用于普通玻璃,光学玻璃,光伏玻璃,玻璃纤维,陶瓷,耐火材料,釉料,人造石英石,建筑化工,塑料,橡胶,磨料等行业。鹅卵石的规格:电厂、变压器专用鹅卵石:5—8CM、8—12CM;水处理鹅卵石滤料:2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm;污水处理鹅卵石承托层:3—5CM、5—8CM;园林路面鹅卵石:2—3CM、3—5CM、5—8CM;人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石:8—12CM、12—18CM、18—25CM。