

# 金属盖板型外墙变形缝规格

产品名称	金属盖板型外墙变形缝规格
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 型号:RNG 材质:铝型材
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

外墙变形缝的分类：盖板型、卡锁型、抗震型、橡胶嵌平型、V字型。盖板型外墙变形缝适用于建筑物外墙伸缩缝的平缝处，采用两边固定在墙体缝口正面，用滑杆移动来确保中心板自由伸缩移动，在外墙伸缩缝中被广泛使用。外墙变形缝盖板型EM可在75-500mm的缝宽使用，也可根据需要定制产品，本公司还有多种规格基座可供选择(普通型、嵌胶条型、加高加厚型)，充分满足广大建设施工需要,变形缝盖板颜色可定制喷涂，喷涂工艺可选粉末或氟碳，盖板厚度有1mm-4mm可供选用。盖板型变形缝材质可选铝合金或不锈钢。卡锁型外墙变形缝装置EL由一块自由移动的L型中心板来实现伸缩，中心板一侧固定在建筑物基座面，另一侧压紧在铝合金基座之间，在建筑物发生伸缩变形时能保持其水平状态，铝合金基座规格有10mm\*40mm和10mm\*50mm可选用，中心盖板厚度根据缝口宽度正比例增加，常用规格有1mm、1.2mm、1.38mm、1.5mm、1.8mm、2mm。橡胶嵌平型外墙变形缝特点为高弹性的热塑料胶条与铝合金框架组合成体，可承受建筑物沉降、伸缩、地震全方面变形。内层装有弹性之水带，保证了优良的防水性能和抗震需求，安装后与外墙表面接合平整，美观，外层橡胶可定制为需求颜色。对伸缩缝缝口内处理要求较高，保持上下平直，可承受建筑物的沉降、伸缩、地震全方位变形，具有优良的防水性能和抗震性能，外层橡胶可与外墙颜色相配。V字型外墙变形缝是采用平板中间折弯V形来制作产品，建筑物发生伸缩时经过V形受力，优点不受缝口平直度限制。