

塑胶球场生产厂家 芜湖塑胶球场 增品|美观大气

产品名称	塑胶球场生产厂家 芜湖塑胶球场 增品 美观大气
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

塑胶球场冬季施工注意事项

- 1、严格按产品施工环境要求施工，塑胶球场一般面积较广，施工周期长，需要做好长远的施工计划，合理安排施工时间，同时做好冬季防寒措施。现场监理责任心强，不因赶工期而在不合时宜的环境下强制施工。
- 2、基层检查与处理：基层处理是铺装塑胶球场工程的基础，基层处理的内容包括：清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物；减轻或消除表面缺陷；改善基层表面的物理或化学性能。冬季施工当底材湿度过大温度过低时，水泥底材多部分有发白现象，底层的干燥不易判断时，一般确保保养期冬季为30天以上；
- 3、聚氨酯材料施工：针对涂料系统的施工，进入冬季施工时施工前应确保底材干燥和基础表面温度，当白天温度低于10高于5度时，尽量在中午下午3点前施工，夜间1低温度应高于零度，户外塑胶球场，否则工地不可以再施工，避免底层被冻损伤。

EPDM—塑胶跑道塑胶球场用材

EPDM橡胶颗粒是塑胶球场及塑胶跑道使用的主要材料之一。特别是目前的塑胶跑道材料中有的作用，塑胶球场生产厂家，下面我们简单了解什么是EPDM橡胶颗粒。

EPDM原名三元乙丙橡胶颗粒。它是乙烯、以及非共轭二烯烃的三元共聚物，与上世纪60年代1开始进行商业化生产及应用。每年全世界消费量为80万吨且为递增态势。EPDM橡胶颗粒主要的特性是其有优越的耐氧化，室外塑胶球场，抗臭氧和抗侵蚀能力，在所有的橡胶颗粒中，EPDM颗粒有着1低的比重，而制作成本也十分低廉的橡胶化合物。

在体育设施领域，EPDM橡胶颗粒主要针对铺设于球场及跑道的使用。它可以生产成多种颜色，因为它的优越抗紫外线和耐化学反应而大量适用于户外运动场地。高低温气候变化时依然保持极佳弹性效果。

塑胶球场铺设注意问题

- 1.塑胶球场在铺装过程中惧怕水，芜湖塑胶球场，特别是全塑型或者混合型塑胶跑道铺装时，施工一定严谨，细致。首先应注意天气预报，做好防范工作；同时避免雨后和清晨湿气重情况下进行施工。
- 2.塑胶球场厚度铺设控制及测量标准。国际厚度为13mm，在施工过程中，制作高度为10mm左右水平立模来控制底胶厚度，再喷涂2-4mm胶粒及面漆。一般情况下，跑道的厚度应该从底胶到表面颗粒中心为实际厚度，如今市场有底胶到胶粒顶端一说。此智者见智。
- 3.塑胶球场虽为全天候跑道，但不是全天水泡跑道。在施工过程中一定是龟背铺装法铺装，以利于排水。
- 4.铺装前严把基础质量关，该修即修，该补即补，留下隐患的原则。

塑胶球场生产厂家-芜湖塑胶球场-增品|美观大气(查看)由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司是从事“环氧地坪,复古地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汤经理。