

# 石料整形机|PF反击破系列|矿山碎石设备

产品名称	石料整形机 PF反击破系列 矿山碎石设备
公司名称	上海建冶重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:反击式破碎机 品牌:建冶 型号:PF-1210
公司地址	上海市浦东新区金桥路1389号
联系电话	021-68915282 18621505667

## 产品详情

类型	反击式破碎机	品牌	建冶
型号	PF-1210	应用领域	破碎的物料呈立方体，是高等级公路、铁路、水利、机场、建筑等行业生产优质石料的首选设备
给料粒度	详见产品说明（mm）	出料粒度	详见产品说明（mm）
生产能力	37-260（kg/h）	耗电	详见产品说明（kw）
重量	详见产品说明（kg）	电动机功率	30-280KW
粉碎程度	中碎机	驱动方式	电动研磨机
最大进料边长	350mm	作用对象	石料

石料破碎机械|重工破碎机|一流破碎设备|专业生产破碎机械|技术性破碎机械|硬岩破碎设备|冲击破碎机|细碎颚式破碎机|

反击式破碎机详细介绍：

反击式破碎机是我公司在吸收国内外先进技术后优化设计出的新产品，该破碎机系列设备能处理粒度不大于500毫米，抗压强度不超过320兆帕的各种物料。破碎机具有破碎比大、破碎效率高、维修方便等特点。产品呈立方体，是高级公路路面及水电建设用骨料的理想加工设备。反击式破碎机以其优异的性能和良好的表现而在高速公路建设、水利工程和建筑用碎石加工等领域广泛应用。

反击破碎机产品特点：

- 1.上海建冶生产的反击式破碎机是使用高铬板锤、耐磨反击衬板；

- 2.上海建冶重工机械生产的pf反击破具有独特的齿式反击衬板，
- 3.上海建冶重工机械生产的pf反击式破碎机及反击破尤其适用于硬岩破碎、该反击破高效节能；
- 4.上海建冶重工机械生产出来的pf反击破破碎出来的产品形状呈立方体，并且该反击破排料粒度大小可通过调节反击破出料口的大小控制；
- 5.上海建冶反击破操作简单易学。

#### 反击破碎机调试：

- 1.主机安装应调平衡，主轴说水平度误差小于1mm/m，主从动轮在同一平面内，调整皮带松紧适度，固定电动机。
- 2.检查破碎机各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓,检查密封是否良好。
- 3.检查液压系统动作是否可靠，有无渗漏现象。
- 4.转子在出厂前已经通过平衡处理，用户一般不需要再作平衡试验，在更换破碎机锤头及转子部件时，应作平衡配置。
- 5.检查电器箱接线及紧固情况，调整延时继电器及过载保护器，接通电路，试验破碎机电机转向,选择合适规格的保险丝。
- 6.清除反击式破碎机内异物，用手搬动转子，检查有无磨擦、碰撞。

#### 反击破碎机技术参数：

型号	转子规格(mm)	进料口尺寸(m m)	最大进料粒度 尺寸(mm)	处理量(mm)	功率(mm)	外形尺寸(mm)
pf-1007	1000 × 700	400*730	300	37-50	30-55	2400*1560*2600
pf-1010	1000 × 1050	400*1080	350	55-80	55-75	2440*2250*2650
pf-1210	1250 × 1050	400*1080	350	60-120	110-132	2700*2340*2900
pf-1214	1250 × 1400	400*1430	350	130-180	132-160	2700*2690*2890
pf-1315	1300 × 1500	860*1520	350	150-220	180-220	3100*3280*2670
pf-1515	1550 × 1500	900*1650	350	200-260	260-280	3400*3500*3280

公司：上海建冶重工机械有限公司地址：上海浦东金桥路1389号

email:[shjy2006@yahoo.com.cn](mailto:shjy2006@yahoo.com.cn)网址：<http://www.china-shjy.com>

msn:[shjy2006@hotmail.com](mailto:shjy2006@hotmail.com)传真：0086-21-50325125

电话：021 - 50325126 13818779951

上海建冶，为您竭尽所能!