

cr2032型号无误 易福门 cr2032

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | cr2032型号无误 易福门 cr2032 |
| 公司名称 | 山东百盛祥工业设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区城阳街道东田社区 |
| 联系电话 | 15969819118 15969819118 |

产品详情

山东百盛祥工业设备有限公司推荐传感器IO-Link 通信。传感器地记录许多不同的测量值。在传感器中处理测量值的过程中已经产生了有价值的附加信息。IO-Link 等标准化数字通信接口可用于访问该信息并显着改善您的业务流程。

经济且安全连接

通过 3 线标准电缆连接传感器和 IO-Link 主站。

独立于制造商的国际通信标准。

数字信号传输到控制器无损耗且无需转换。

快速传感器更换

用于传感器更换的自动参数传输。

操作简单

安全通过智能手机、平板电脑或 PC 直观地显示传感器设置和功能监控。

直接集成到工程工具中。

可用于本地参数化的访问块。

山东百盛祥工业设备有限公司与您一起分享：

MICROSONIC(威声) 超声波传感器常用型号

crm+25/D/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 350 mm 1 x pnp

crm+25/DD/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 350 mm 2 x pnp

crm+25/IU/TC/E 模拟距离测量 350 mm 1 x pnp

crm+35/D/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 600 mm 1 x pnp

crm+35/DD/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 600 mm 2 x pnp

crm+35/IU/TC/E 模拟距离测量 600 mm 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出

crm+130/D/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 2,000 mm 1 x pnp

crm+130/DD/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 2,000 mm 2 x pnp

crm+130/IU/TC/E 模拟距离测量 2,000 mm 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出

crm+340/D/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 5,000 mm 1 x pnp

crm+340/DD/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 5,000 mm 2 x pnp
德国原装cr2032

crm+340/IU/TC/E 模拟距离测量 5,000 mm 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出

crm+600/D/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 8,000 mm 1 x pnp

crm+600/DD/TC/E 接近开关/漫反射模式反射板模式窗口模式 8,000 mm 2 x pnp

crm+600/IU/TC/E 模拟距离测量 8,000 mm 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出

山东百盛祥工业设备有限公司与您一起分享：

近日，cr2032，亨士乐HD20等9款防爆编码器产品顺利通过了中国国家强制性产品认证（CCC认证），并获得中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》。

根据国家市场监督管理总局公告(2019年第34号)-市场监管总局关于防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理实施要求的公告，cr2032型号无误，自2020年10月1日起，产品未获得强制性产品认证证书和未标注强制性认证标志，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。防爆编码器包含在强制性产品认证目录描述与界定表（2020年修订）产品目录中，亨士乐积极响应国家政策，遵照法规进行了生产许可转CCC认证办理，取得了HD20等9款防爆编码器的CCC认证证书，确保了客户的正常使用。

cr2032型号无误-易福门-

cr2032由山东百盛祥工业设备有限公司提供。山东百盛祥工业设备有限公司是山东青岛,传感器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在百盛祥工业设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创百盛祥工业设备更加美好的未来。