

铝合金屋面变形缝盖板设置

产品名称	铝合金屋面变形缝盖板设置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 型号:RWG 材质:铝型材
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金屋面变形缝盖板设置

伸缩缝设置部位：伸缩缝由基础以上设置.设置间距与屋顶和楼板类型有关，大间距一般为50~75m。伸缩缝的宽度一般为20~30mm。 沉降缝设置部位：平面形状复杂的建筑物的转角处；建筑物高度或荷载差异较大处；结构类型或基础类型不同处；地基土层有不均匀沉降处；不同时间内修建的房屋各连接部位。设置要求：其宽度与地基情况及建筑高度有关，一般为20~30mm，在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。沉降缝处的上部结构和基础必须完全断开。沉降缝由地基条件决定，其宽度应该符合防震缝的小宽度的要求。 防震缝设置要求：防震缝的宽度与建筑的层数及结构类型有关.防震缝应有一定的宽度，否则在地震时相邻部分会互相碰撞而破坏.伸缩缝的间距要符合要求，宽度不小于防震缝的宽度。

内外墙变形缝是内墙

变形缝和外墙变形缝统称。变形缝分为三大类。墙面变形缝，[地面变形缝](#)

，屋面变形缝。墙面变形缝分为内墙和外墙，其他之间的本质区别就是外墙变形缝需要配备止水带。内墙变形缝不需要止水带。（一个安装完整的变形缝除了变形缝本身材料，还包括止水带，组火带）