

pa9t 日本可乐丽 gw2458

产品名称	pa9t 日本可乐丽 gw2458
公司名称	东莞市昂飞塑胶原料有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:gw2458 产地:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街3号101室
联系电话	13192019590 13192019590

产品详情

本公司长期供应日本可乐丽PA9T

日本可乐丽PA9T的概述PA46属于耐高温尼龙，是指可长期在150℃以上使用的尼龙工程塑料。耐高温尼龙具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。目前已经工业化的品种有PA46、PA6T、PA9T等。尼龙具有很广阔的应用前景，主要在于它改性后实现高性能化，其次就是汽车、电器、通讯、机械等产业自身对产品高性能的要求越来越强烈，相关产业的飞速发展，促进了工程塑料高性能化的进程。尤其是对半芳香尼龙的共聚改性以及新型的半芳香尼龙的合成，是目前高温尼龙的研究热点。日本可乐丽PA9T的一般性能PA9T是由日本KURARAY公司独自开发的，是以壬二胺和对苯二甲酸缩聚而成，虽然同为半芳香性尼龙，PA9T在加工前并不需要象PA6T一样要通过共聚改性降低熔点，纯的PA9T熔点在306℃。PA9T高的玻璃化转变温度(125℃)和高的结晶性，赋予了其在高温环境下良好的韧性。同时它还拥有其它PA材料无法比拟的耐化学品性能，仅次于PPS，而其吸水率只有0.117%，是所有PA当中低的，PA9T的综合性能无疑是传统耐热尼龙中比较好的一种，而随着生产规模的不断扩大，其成本将会接近普通PA的成本，因此PA9T是一个有很大发展潜力的品种。为了适应这些新要求，人们在开发新品耐高温尼龙方面做了大量的努力。