

马来西亚东丽 ABS 920 透明ABS MABS 东丽ABS

产品名称	马来西亚东丽 ABS 920 透明ABS MABS 东丽ABS
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

物性表

数据提供企业[] | 数据修正企业[]

机械性能测试方法数值/描述单位 D638/ISO 527 490 (屈服) 380 (断裂)

断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527	%
拉伸模量	ASTM D638/ISO 527	kg/cm(MPa)[Lb/in]
伸长率	ASTM D638/ISO 527	3.5
弯曲模量	ASTM D790/ISO 178	23500
弯曲强度	ASTM D790/ISO 178	780
洛氏硬度	ASTM D785	R-115
IZOD	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179
缺口冲击强度		

	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179
	1/8" 23	ASTM D256/ISO 179
	1/8" -30	ASTM D256/ISO 179
Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179
	-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179
	23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179
	-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179
拉伸断裂伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527	30
物性性能测试条件测试方法数值/描述单位	ASTM D792/ISO 1183	1.08
成型收缩率	ASTM D955	%
熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133
	220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H	ASTM D570/ISO 62	0.3
热性能测试条件测试方法数值/描述单位	退火	ASTM D648/ISO 75
	未退火	ASTM D648/ISO 75

维卡软化点	ASTM D1525/ISO R306	()
熔点	-	()
燃烧性(率)	UL94	HB
线性膨胀系数	ASTM D696/ISO 11359	1.2×10^{-4}

其他测试条件测试方法数值/描述单位

颜色 白黑, 透明
 特性
 用途