

海沙检测氯离子含量化验

产品名称	海沙检测氯离子含量化验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:砂子检测 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

沙子还分河沙和海沙应该很少有人会留意。由于海沙含盐量高，氯离子超标，所以海沙具有强腐蚀性，它不仅损害混凝土的本身，还能破坏钢筋钝化膜，腐蚀钢筋。但海沙的价格比较低，很多“楼脆脆”都是把海沙当了建筑材料。

海沙的颜色比较深，深褐色还可能泛点绿，沙粒比较细，还可能伴有一些贝壳残片。如果尝味道的话，会有咸涩的味道。用力抓在手中然后拍掉，可能会粘手拍不干净。

河沙的颜色要黄亮许多，沙粒会粗一些，还可能伴有一些小的鹅卵石。尝味道不会有咸味。用力抓在手中然后拍掉一般不会粘手。

检测范围：

河沙，水洗河沙，天然河沙，混凝土河沙，建筑用河沙，烘干河沙等。

检测项目：

质量检测，成分含量检测，化学检测，氯离子含量检测，含泥量检测，含铁量检测，含盐量检测，含水率检测，密度检测（表观密度检测、堆积密度检测、紧密密度检测），氯盐含量，压碎值检测，孔隙率检测，湿度检测，pH值检测，杂质检测，吸水率检测，坚固性检测，云母含量检测等。

检测标准：

GB/T 14684-2011 建设用砂

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 6003.1 金属丝编织网试验筛

GB/T 6003.2 金属穿孔板试验筛

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）