

# 室外耐磨地坪 安徽增品 安徽耐磨地坪

产品名称	室外耐磨地坪 安徽增品 安徽耐磨地坪
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

## 产品详情

金刚砂耐磨地面是由冶炼的金刚砂及特殊添加剂与标准高标号水泥和其它高科技化学材料生产合成。金刚砂耐磨地面经与新浇混凝土基面整体固化后，具有表面硬度高、密度大、耐磨、不生灰尘、不易剥离形成一密实平整、无接缝、无孔面层。金刚砂耐磨地面耐磨性、耐冲击性、强度是普通混凝土（C30）地面的数倍以上，而且其坚硬、密实的表面可抵抗油脂和润滑油。

金刚砂耐磨地面面摒弃了传统的混凝土基层与面层分开施工的做法，从而消除了因基层与面层结合不良而导致裂缝和空鼓的质量通病，金刚砂耐磨材料简化了工序，缩短了施工周期，节约人工费用，经济、适用、范围广等优点在工厂、仓库、跑道、码头等工程中得到越来越广泛的应用。

什么是耐磨地坪？耐磨地坪真的耐磨吗？

耐磨地坪的在于使用耐磨度好于普通沙子的耐磨骨料来提升地坪的耐磨度，换句话说耐磨地坪的硬度和耐磨性相较于普通混凝土并没有本质性的提升。因此我们经常会遇到一些耐磨地坪破损严重需要翻新的情况。

新做的金刚砂或是水磨石等耐磨地面外观也非常不错，这会给用户一个错觉，就是金刚砂或是水磨石会很耐用，而事实却不是这样！金刚砂、水磨石地坪不具备密封性，油渍、污渍、溶剂等可以轻而易举的渗入，安徽耐磨地坪，导致金刚砂、水磨石地坪的使用年限仅仅在1-3年，耐磨地坪多少钱，同时由于金

刚砂、水磨石地坪老化速度比较快，很容易因为车辆、人员行走导致表面起尘、甚至起沙！黯淡无光，不好打理。

## 耐磨地面的撒料过程与整平提浆

### 一、初次撒料及整平

#### 1、初次撒料

初次撒料时，混凝土面应无浮水，户外耐磨地坪，用手指按压混凝土时其表面浮浆湿软，但混凝土已初凝感觉不到松散游离的石子存在，也就是说手指按压混凝土时，有压痕但不能很深。

与其它实物交接固化较快地方，先撒料，撒料后用木抹子和压抹子搓平抹压。

撒料时，室外耐磨地坪，工具离开地面位置要尽量低，材料摊开面积要大，摊开厚度要均匀一致。

只有确认可以撒料的地块才能撒料，不能早撒，也不能晚撒；不能错撒、漏撒以免导致耐磨层厚薄不均。必要时局部地方应补撒料。

#### 2、整平提浆

初次撒上的料吸水颜色变深后，才能开动整机整平提浆。

整平机的运行过程与前述方法基本一致。

不能完全依靠整平机，根据不同情形可以用压抹子、木抹子进行抹压提浆。

初次撒料后可用铝合金刮尺刮平施工面。

室外耐磨地坪-安徽增品(在线咨询)-安徽耐磨地坪由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！