

梧州市F-80型桥梁伸缩缝图纸

产品名称	梧州市F-80型桥梁伸缩缝图纸
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:60mm
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

80型伸缩缝是为做到桥面形变的要求，一般在两梁端相互间、梁端与桥台相互间或桥梁的铰接部位上设计伸缩缝，其功能主要是调整由车辆荷载和桥梁建材材料所造成的上部构造相互间的偏移和连接。

80型伸缩缝安装环节中的优化操作过程伸缩缝粘接料产品特征：弹性恢复能力特别高，能适应不断重复的温度和荷载偏移；低温柔性和高温稳定度都很好，在-40 时不容易变脆，在80 时不容易流动。因而，80型伸缩缝能适用于我国所有气候区。

80型伸缩缝是按照桥梁具体构造、外形、长度等不一样设计要求而制作的，每座公路桥梁都需要采用不一样的伸缩缝产品，以便排除温度、荷载对桥梁结构件的损害，该产品使用期限长，在正常维护保养下可做到与桥梁相同寿命的效果

160型至1200型模数式伸缩缝是广泛常见的一类桥梁伸缩缝，由异型钢梁与单元止水带相结合构成。该产品一定要在工厂做好拼装。拼装钢结构件应做好合理有效的防护工作。吊装部位运用显著颜色标出。出厂时应附带合理有效的产品品质合格证明材料。

160型至1200型模数式伸缩缝在运送中应避免阳光直接暴晒，雨淋雪浸，并应保证干净，避免形变，且不可以与别的物质相接触，留意防火安全。

产品优势：

- 1.坚固安全可靠：能承担大流量、大吨数车辆的垂直负荷与水平冲击性。其锚固结构件同梁体、桥台的预埋钢筋焊接坚固，能将车辆负荷安全可靠地传送至墩台，构造合理、经久耐用。
- 2.伸缩灵巧：160型至1200型模数式伸缩缝的偏移控制系统由橡胶弹簧、四氟承压支座等弹性元件或斜向支承结构件构成，每组偏移均衡，伸缩摩阻力小。

3.桥面平顺、行驶舒适：既可以确保梁体的自由伸缩偏移，又能使桥面接缝产生一个平顺总体，行驶稳定舒适。

4.止水防蚀：160型至1200型模数式伸缩缝嵌装于每组钢梁沟槽内的氯丁橡胶密封胶条。按桥宽整条生产加工，具优良的弹性形变与防水防污功能；能合理有效维护伸缩装置里面结构件及梁底支座免遭腐蚀。

1、法兰连接橡胶接头的安装

法兰橡胶软接头在安装前先把需要连接的两端管件在水平面上放平，安装时先把固定牢固的一端管件放平，接着让橡胶接头上的法兰转动使法兰孔四周对齐，川上螺丝，拧上螺母，然后使另一端管件法兰与橡胶接头上的法兰水平对齐，旋转橡胶接头上的法兰，使法兰口四周相对，川上螺丝，拧上螺母，水平方向使三者紧密连接，防止密封不严。

2、卡箍连接橡胶接头的安装

卡箍式橡胶接头，采用卡箍来代替法兰盘和螺栓，安装时可将卡箍式橡胶接头的两管口分别套装在要边接的管道上，通过卡箍将橡胶接头与管道固定连接。卡箍连接橡胶接头拆卸时松开所述卡箍即可，达到补偿管道因热胀冷缩，输水所产生的位移量。

3、丝扣连接橡胶接头的安装

丝扣橡胶接头在安装前先把需要连接的两端管件在水平面上放平，安装时先把丝扣橡胶接头拧在其中一段管件上，然后在拧另一端管件，始终保持在水平面上，防止在安装过程中受力不均而撕裂橡胶球，接下来用手或者扳手把丝扣拧紧，zui后要把丝扣橡胶接头和两端管件固定在不容易拉伸或者扭曲的物体上。