

PPA加45%玻纤 美国苏威AS-4145HS 玻璃纤维增强45%

产品名称	PPA加45%玻纤 美国苏威AS-4145HS 玻璃纤维增强45%
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	56.00/公斤
规格参数	品牌:美国苏威 型号:AS-4145HS 性能:PPA加45%玻纤
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货PPA加45%玻璃纤维 英国苏威AS-4145HS 玻纤提高45% 无卤阻燃剂润滑液 耐化学性能优良耐温性
机壳碾磨清理原材料

PPA AS-11450HS 45%玻璃纤维提高，低损坏高润湿性能，物理性能好，阻燃性UL94HB

PPA 法国EMS EX3915.D-1500A

PPA塑料可选用滚油或开水的规范注塑工艺技术性开展生产加工。可机械加工成不一样的样式以开展原形评定。

还能够在研发后开展绝大多数的后生产加工实际操作，比如超声波电焊焊接，2次注塑加工，粘着剂黏合，激光打标，及其热铆合，车外螺纹和机械加工。

PPA 塑胶具备显著的低吸水能力，高于50 ° C 的持续应用温度及其超过25%的硬度和强度。除此之外，它还能够电镀工艺，并具备优异的耐化学性能，抗应力松弛性及耐疲惫性。

PPA塑料的抗压强度，韧性和强度，及其其优良的耐温性，耐化学性能及抗裂开工作能力，AMODEL 塑胶还具备优异的表层亮泽性。能够对其开展上色而防止了表层喷涂，进而可进一步减少表层刮痕和划痕的显著水平。

关键运用

汽车零部件，包含汽柴油，中央空调，传动系统及汽车发动机系统软件，可缓解净重，控制成本并给予长期的使用期限。

主板芯片组和电源插座，杯体电焊焊接橡胶支座；

用以耐磨损规定非常高的场所，比如无润化滚动轴承，密封性，滚动轴承防护环和往复空压机零件；

射频连接器，控制板，感应器，电机以及它重要电子器件构件

块状电力电容器，电源开关及小型音响喇叭，制做密度高的的印刷线路板射频连接器

PPA具备比PA46高些的耐热性；

PPA具备比PA46更强的CTI/耐电弧特性和红外线流回工作能力；

PPA具备比PA46更强的耐化学性能；