

水产养殖增氧风机污水处理曝气风机长寿命风机小体积

产品名称	水产养殖增氧风机污水处理曝气风机长寿命风机小体积
公司名称	东莞市臻上机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:臻上机电 用途:除水、除尘、除油、干燥、 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市南城区袁屋边车站北路恒正大厦1009
联系电话	0769-23036566 15322430160

产品详情

小体积污水处理曝气风机汽车车身清洗吹干长寿命风机

水产养殖增氧风机、污水处理曝气风机

水产养殖业：鱼塘增氧、海参养殖增氧、虾类养殖增氧、人工造浪工程、泳池曝气风机

污水处理行业：污水处理曝气、污水搅拌、电镀曝气、生活污水处理曝气风机

东莞市臻上机电设备有限公司销售及维修各种风机、高压风机、离心风机、各类风刀及配件。我们具有多年的风机风刀相关产品与服务的销售和经验，凭借技术，诚信的经营，和不断创新的精神公司发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务，和一如既往的热情赢得了新老客户的高评价及青睐。

车身结构

非承载式车身的汽车有刚性车架，又称底盘大梁架。车身本体悬置于车架上，用弹性元件联接。车架的

振动通过弹性元件传到车身上，大部分振动被减弱或消除，发生碰撞时车架能吸收大部分冲击力，在坏路行驶时对车身起到保护作用，因此车厢变形小，平稳性和安全性好，而且厢内噪音低。

风机风刀厂家,工业鼓风机,风刀,鼓风机配件等风机1秒300转高转速，小体积，18级台风风力，大风量风压与快风速，高速恒温热风。广泛运用于：风刀吹干，污水处理曝气，气体运送，涂布厚度控制等。解决吹干效果不好难题，缩短降低烤箱。承接风刀系统，鼓风机压缩空气节能效果改造。风刀运用中，替代高压风机耗电量缩短一半以上，替代压缩空气可节省70%的耗电量。设备上采用提升吹干优势，生产速度，降低能耗。吹干解决方案及风机应用方案提供交流。

清洗吹干专用风刀工作特点：

- 1、风刀风机出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。
- 2、安装后，试拨转传动组，检查是否有过紧，或与固定部分碰撞现象。发现不妥之处必须调整好。
- 3、高压风刀吹水风机机壳内及其它壳体内部要进行检查，防止有工具或杂物的遗留。
- 4、风刀用高压风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。
- 5、保证主轴的水平位置，并测量主轴于电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度。两轴不平行度匀差为0.05mm，两轴器两端面不平行度匀差为0.05mm。
- 6、风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。风刀用高压风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢地架安装在基础顶部的减振垫上，减振垫用多孔型橡胶板。

承载式：车身的汽车没有刚性车架，只是加强了车头，侧围，车尾，底板等部位，车身和底架共同组成了车身本体的刚性空间结构。这种承载式车身除了其固有的乘载功能外，还要直接承受各种负荷。这种形式的车身具有较大的抗弯曲和抗扭转的刚度，质量小，高度低，汽车质心低，装配简单，高速行驶稳定性较好。但由于道路负载会通过悬架装置直接传给车身本体，因此噪音和振动较大。

东莞市臻上机电设备有限公司供应小体积污水处理曝气风机，高速节能风机，长寿命风机，效率高的风机欢迎来电咨询!