

拉丝油灌装机 可灌装油墨-电镀液-润滑油

产品名称	拉丝油灌装机 可灌装油墨-电镀液-润滑油
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘高度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送(可选)

Roller conveying (optional)

一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range

罐桶规格Barrel specification

分高度值Graduation value

30kg

直径350 × 高度400(mm)

1g、 2g、 5g、 10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-12罐/分钟

12-20罐/分钟

速和脉冲力) 头材质: SUS304不锈钢(可选SUS316) 适用容器: 600xh1000mm 头材质: SUS304/316

使用电源: AC220/50Hz 使用气源: 0.5Mpa 可选配置: 送料泵 · 滚筒台 使用温高度: -10 -50

系统特点 1、净重式灌装, 免除皮重及比重产生的误差。

2、采用两段式(三段式)自动灌装方式, 准确高度。 堆放栈板的麻烦; 2、称重显示控制仪表及称重传感器; 3、灌装装于特制的装置上, 人工拉手可前后左右自由伸缩转动对桶; 4、灌装采用插入式灌注, 避免造成物料飞溅于桶上, 影响外包装; 5、系统采用两段式大小料自动灌装方式, 以提准确高度; 6、每次在灌装启动同时系统会自动执行扣重功能, 将磅台上的重量清零; 7、单桶灌装值到达后, 灌装会自动提起等待下次启动; 8、灌装完成后, 只需人工将栈板的麻烦; 2、

称重显示控制仪表及称重传感器; 3、灌剂 添加剂

乳胶漆 润滑油 化工、食品行业液体物料。上海广志自动化设备有限公司是生产灌装、包装设备的供应商。主要产品有: 全自动灌装机|干粉砂浆包装机|自动灌装机|吨袋包装机, 产品品质稳定, 质保一年。上海广志仪器设备有限公司本着以质量求生存, 质量是信誉是保证, 信誉是质量的体现, 广志给您好的产品, 合理的价格, 的! 公