

恒温冷热水机/恒温冰热水机/恒温冷水机

产品名称	恒温冷热水机/恒温冰热水机/恒温冷水机
公司名称	昆山冠信特种制冷设备有限公司
价格	22800.00/台
规格参数	类型:恒温冷热水机 品牌:冠信牌 型号:GXA-UL03
公司地址	昆山市玉山镇长阳路69号3幢
联系电话	15190159322

产品详情

类型	恒温冷热水机	品牌	冠信牌
型号	GXA-UL03	标准制冷量	8.8 (kw)
输入功率	3.6 (kw)	应用领域	激光行业
结构类型	水箱式		

产品详细资料：

冠信恒温机工业冷水机工业冷冻机激光冷水机电镀冷水机淋膜专用冷水机

型号	gxa-	ul05	ul08	ul010	ul012	ul015	ul018
制冷量	kw	14.9	23.3	31	35	44.1	51.8
制热量	kcal/h	12814	20038	26660	30100	37900	44900
	kw	15.9	24.9	33.2	37.5	47.3	62.0
最高出水温度 ()							
	冷冻水温度 ()						
压缩机	型式	涡旋式					
	数量	1	1	1	1	1	1
	输入功率 (kw)	4.5	6.7	8.9	10.1	13.6	17.0
风机	型式	轴流式风机					
	输入功率 (kw)	0.6	0.6	1.5	1.5	1.5	3.0
冷冻油	型式	3sg					
	充填量 (l)	1.24	1.77	3.25	3.25	4.14	4.14
蒸发器	型式	不锈钢板式蒸发器					
	水流量 (m ³ / h)	2.5	4	4.4	6	7.6	10

	水头损失 (m)	2.3	2.3	2.3	2.5	3.0	3.0
	进水管径 (mm)	dn25	dn25	dn32	dn40	dn40	dn40
冷媒	种类	r22					
	控制方式	热力膨胀阀					
	充填量 (kg)	4	6	8.5	10	13.5	17
保护装置	压缩机过负载保护、防冻保护、高低压保护、可熔栓、欠相保护、逆相保护、除霜保护、通讯异常保护、过载保护、过电保护、水温过低保护						
外形尺寸	长度 (mm)	1180	1180	1400	1400	1600	1800
	宽度 (mm)	600	600	800	800	1000	1100
	高度 (mm)	1200	1200	1600	1600	1750	2000
机组重量	kg	150	165	180	220	260	320
运行重量	kg	170	190	200	250	310	350

注：自动恒温冷热机应用适用于各型实验基地及工厂所用恒温冷热场所。原理通过四通阀自动控制冷热运行，按需温度。

自动恒温冷热机特点：

1、紧凑美观的外形结构

整机设计精致，美观，可有效地节约占地面积，采用顶吹风，方便安装风管。外表采用静电喷涂，可有效的防

2、高效、稳定、低噪音的制冷制热系统

选用国际品牌涡旋压缩机，超高性能及杰出的稳定性，低噪音，不锈钢板式蒸发器使水永不变质。

选用国际品牌水泵，振动小，噪音低，寿命长，冷凝器采用清水翅片，独特设计，导风均匀，换热效果更佳。

3、自动、精确、稳定的控制系统

自主开发设计的控制面板，多功能设定，只需一键操作（开关键）带自动记忆功能实现，选用国际品牌电气原

4、产品可按客户要求定做。