

杏仁油灌装机 可灌装防水防腐涂料-工业漆

产品名称	杏仁油灌装机 可灌装防水防腐涂料-工业漆
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

防爆灌装机型

Explosion-proof type;

自动灌装，桶口、桶中、桶底(可选)

Automatic filling, can be barrel mouth,

center or bottom filling (optional);

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately";

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

多层灌装(可选)

Multilayer filing (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动升降，自动接料

Automatic up/down, automatic drip receiving;

灌装安全又轻松

Safe and easy filling;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
300kg

千克桶规格Barrel specification
直径700 × 高度1000(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
120-200千克

X(0.5)级

1680 × 1350 × 1650(mm)

(夹盖)系统高度。2、接通电源，调节气压，一般设置为0.5~0.7MPa.3、设置包装重量：按“配方”键，出现“PF,01用瓶子:玻璃瓶或塑料瓶 装量精高度:±1% 封口率: 99.9% 电源:380V50Hz三相五线制 功率:3 Kw 外形尺寸:2000 × 900 × 1800 辣椒酱灌装机设备主要配置:序号构件名称型号生产厂家备注1灌封机主体KGF本公司外壳不锈钢拉丝板,其它为不锈钢及1010尼龙2电器控制系统正泰性能稳定,动作可靠3计量泵定制本公司不锈钢计量泵4输液管12mm上海聚乙稀5减速电机100YYJT120温州噪声小,温差小6传送链板8 2.5*38.1通州塑料7减速器WPA60上海8电机380V,0.75KW上海9变频器VFD015S21D森兰质量好,体积小10主

要传动部件本公司按标准制作11主要零部件本公司按标准制作上海广志仪器设备有限公司本罐装合格率：98%。11、乳胶漆灌装机尺寸：长：1850mm,宽：800mm,灌装系统高度：1000~1200mm可调（可定制）,压盖（夹盖）系统高度：1600mm，压（夹）盖头高度可调（可定制），压（夹）盖直径可定制。上海广志自动化设备有限公司是生产灌装、包装设备的供应商。主要产品有：全自动灌装机|干粉砂浆包装机|自动灌装机|吨袋包装机，产品品质稳定，质保一年。电hua 上海广志25L朔料桶灌装机自动脱气包