

圆角条袋包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家

产品名称	圆角条袋包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:颗粒粉剂包装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理：

经济型吨袋包装机采用星形卸料器、螺旋、弧形门、震动给料器等加料结构，控制方式为无级变频调速控制或双行程气缸控制，结合高精度控制阀完成自动包装。上袋后，包装机自动完成称重、松袋、脱钩、等工作过程，输送可采用人工、气缸、或输送机输送方式。

此款包装机属于经济型包装机，结构简单，占地面积小。适用于颗粒物料、粉粒物料等流动性较好的散装物料的定量包装。技术特点:1. 采用星形卸料器下料结构，变频器无极调速控制方式，配合高精度控制阀完成自动定量包装。2. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应

急处理，操作简单维护方便2. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。3. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。4. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

装方式，准确高度 灌装目标量自由设定，方便各种重量包装 灌装
插入式灌注，避免造成物料飞溅桶上 灌装目标值到达后，灌装机自动提起
独特防滴漏装置，避免物料滴于桶上 头、管路采用快速接头，拆洗方便

系统采用PLC制作，安全可靠 一键灌装，操作简便。防爆全自动灌装机,防爆200L灌装机---上海广志生产的防爆灌装机可适用于化工厂GSS液晶屏幕等，保证设备整体性能稳定、坚固耐用；整机材质----全机SUS304，表面抛光处理，耐腐蚀、美观耐用；防爆防护----整体铸铝隔爆级电控箱，防爆等级Exd BT 4，防护等级IP65；控制系统----PLC控制回路，灌装机专用软件。磷酸灌装机 防爆磷酸称重灌装机 20升防爆灌装机生产 基本参数：灌装容量 30kg感量 5g/10g灌装精高度 0.1%灌装速高度 120-240桶/小时 头材质 SUS304/SUS316/PTFE(铁氟龙)使用电源 AC220/50Hz使用气源 0.5.7Mpa使用温高度 -10 0 产品应用适用于5~30kg小型包装桶批量灌装及灌装中需保持洁净或超低温之环境的液体物料，例如：氢化物等。自动侦测桶位，启动灌装，方便快捷。 可选定制 1、自动进出桶灌装流水线 2、自动包装桶定位 3、自动拧盖/压盖 4、防爆型 可选机型 1、一般型 2、防爆型磷酸灌装机 防爆磷酸