

GB17565-2007兵器室防护门 广州越秀区保密室甲级防盗门厂家

产品名称	GB17565-2007兵器室防护门 广州越秀区保密室甲级防盗门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

保密室防盗门：

执行标准：GB17565，2007甲级防盗安全门，双人双锁

锁具配置：基本锁具配置是二把机械锁，也可另加指纹密码、人脸识别开门，都能达到双人管理，

其他可选配置：自动关门装置，玻璃视窗，猫眼，内带通风门

有12个锁点，门框上打“甲”字钢印，达到甲级防盗门标准

深圳艾米安防有检测证书！

深圳艾米安防 兵器室防护门 双锁保密室甲级防盗门销售厂家我们生产的防盗（防火）门多为甲级防盗门，它外形美观、实用大方，并有十多个款式供您选择。所用材料是：门框为1.5MM的镀锌钢板喷塑；门板用1.2彩板或镀锌板喷塑；锁等关键部位有2.75的钢板加强。而防火防盗门则是在防盗门的基础上发展而来的

主要是增加了防火功能,它的门板填充料为岩棉(防火材料),其主结构不变,只是门扇厚度增加了8MM。执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB/T 17565-2007 [1] 技术性能外观 (1) 门框、门扇构件表面应平整光洁,无明显凹痕和机械损伤。(2) 铭牌标志应端正、牢固、清晰。(3) 防盗安全门应有性防盗安全级别标记。(4) 防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成,中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。(5) 以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角,距地面高度 $1600\text{mm} \pm 100\text{mm}$ 的位置上。板材及材质 (1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。(2) 钢质板材厚度 a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。 b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示,按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。 c) 防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下,按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。